Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Hitsauspuikko ESR-13 3,25 mm / 2,5 kg, Magmaweld

Koodi: 344602320 - EAN: 8698188057507



24,90 €

19,84 € (ALV 0%)

Tulostettu: 25.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Erinomainen ohutlevyille ja teräsrakenteisiin
- Helppo sytyttää ja hallita
- Sopii kaikille yleisille virtalähteille

Magmaweld ESB 46 (ESR 13) 3,25 mm on rutiili-selluloosapäällysteinen hitsauspuikko, joka yhdistää helpon hitsattavuuden ja erinomaisen saumanlaadun. Soveltuu monipuolisesti seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen hitsaukseen.

Magmaweld ESB 46 (ESR 13) 3,25 mm on laadukas rutiili-selluloosapäällysteinen hitsauspuikko, joka on suunniteltu tuottamaan kaunis ja tasainen hitsisauma. Puikko on helppo sytyttää, valokaari palaa pehmeästi ja kuonan irtoavuus on erinomainen – nämä ominaisuudet tekevät siitä miellyttävän käyttää myös pidemmissä hitsauksissa.

Puikko soveltuu erinomaisesti yleisiin teräsrakenteisiin, ohutlevytöihin, säiliöihin sekä kevyisiin korjaushitsauksiin. ESB 46 toimii moitteettomasti useilla virtalähteillä, kuten muuntaja-, tasasuuntaaja- ja invertterikoneilla. Se tarjoaa erinomaisen hitsaustuloksen myös silloin, kun ulkonäkö ja viimeistely ovat tärkeitä.

Ominaisuudet:
- Halkaisija: 3,25 mm
- Paino: 2,5 kg
- Päällystetyyppi: Rutiili-selluloosapäällysteinen
- Virtalähteet: Muuntaja-, tasasuuntaaja- ja invertterikoneet
- Mekaaniset ominaisuudet hitsattuna:
-- Myötöraja [N/mm2] 520
-- Vetomurtolujuus [N/mm2] 560
-- Murtovenymä [%] 28

-- Iskusitkeys; ISO-V, -30↓C [J] 70
-- Iskusitkeys; ISO-V, -40↓C [J] 40
Täyttää seuraavat normit:
-- EN 499: E 42 0 RR 12
-- DIN 1913: E 51 32 RR 8
-- AWS/ASME: SFA-5.1: E 6013
-- Luokitukset: TÜV, TÜV Austria, UDT
-- Hyväksynnät: DB, Controlas, ABS, BV, DNV, GL, LRS,