Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Hitsauspuikko ESR-13 2,0 mm / 2,5 kg, Magmaweld

Koodi: 344602200 - EAN: 8698188068497



24,90 €

19,84 € (ALV 0%)

Tulostettu: 26.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Erinomainen ohutlevy- ja säiliötöihin
- Tasainen valokaari ja siisti sauma
- Toimii useilla virtalähteillä

Magmaweld ESR 13 2,0 mm on rutiili-selluloosapäällysteinen hitsauspuikko, joka soveltuu erinomaisesti seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen hitsaukseen. Helppo sytyttää, hallita ja puhdistaa – täydellinen valinta ohutlevyille ja yleisiin teräsrakenteisiin.

Magmaweld ESB 46 (ESR 13) 2,0 mm on laadukas rutiili-selluloosapäällysteinen hitsauspuikko, joka tarjoaa käyttäjälle miellyttävän hitsauskokemuksen ja erinomaisen saumanlaadun. Puikko on helppo sytyttää ja sen valokaari on tasainen ja vakaa, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan myös vähemmän kokeneille hitsaajille.

Puikko soveltuu erityisesti ohutlevyille, säiliöille ja kevyille teräsrakenteille. ESB 46 muodostaa kauniin, tasaisen ja kiiltävän hitsisauman, joka irrottaa kuonan helposti. Puikko toimii useilla virtalähteillä – niin muuntaja-, tasasuuntaaja- kuin invertterikoneillakin – ja sopii monipuolisesti työpaja- ja kenttäkäyttöön.

Ominaisuudet:
- Halkaisija: 2,0 mm
- Paino: 2,5 kg
- Päällystetyyppi: Rutiili-selluloosapäällysteinen
Mekaaniset ominaisuudet hitsattuna:
-- Myötöraja [N/mm2] 520
-- Vetomurtolujuus [N/mm2] 560
-- Murtovenymä [%] 28
-- Iskusitkeys; ISO-V, -30↓C [J] 70
-- Iskusitkeys; ISO-V, -40↓C [J] 40

- Täyttää seuraavat normit:
-- EN 499: E 42 0 RR 12
-- DIN 1913: E 51 32 RR 8
-- AWS/ASME: SFA-5.1: E 6013
-- Luokitukset: TÜV, TÜV Austria, UDT
-- Hyväksynnät: DB, Controlas, ABS, BV, DNV, GL, LRS,