Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Hitsauspuikko ESB 46 (ESR 13) 2,5 mm / 2,5 kg, Magmaweld

Koodi: 344602250 - EAN: 8698188057491



19,90 €

15,86 € (ALV 0%)

Tulostettu: 26.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Soveltuu seostamattomille ja niukkaseosteisille teräksille
- Erinomainen valinta ohutlevyille ja säiliöille
- Helppo sytyttää ja hallita kaikilla virtalähteillä

Magmaweld ESB 46 (ESR 13) on rutiili-selluloosapäällysteinen hitsauspuikko, joka tarjoaa erinomaiset hitsausominaisuudet ja kauniin sauman pinnan. Soveltuu erinomaisesti teräsrakenteiden, ohutlevyjen ja säiliöiden hitsaukseen.

Magmaweld ESB 46 (ESR 13) 2,5 mm on rutiili-selluloosapäällysteinen hitsauspuikko, joka on suunniteltu seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen hitsaukseen. Sen käyttäjäystävällinen valokaari ja erinomainen kuonan irtoavuus tekevät hitsauksesta helppoa myös vähemmän kokeneelle käyttäjälle.

Puikko tuottaa tasaisen, kiiltävän ja virheetöntä pintaa olevan hitsin, joka näyttää hyvältä ilman jälkityöstöä. Soveltuu erinomaisesti ohutlevyihin, säiliöihin ja yleisiin teräsrakenteisiin. ESB 46 toimii hyvin eri virtalähteillä – muuntaja-, tasasuuntaaja- ja invertterikoneilla. Puikko on suosittu yleiskäyttöpuikko monilla työpajoilla ja rakennustyömailla.

Ominaisuudet:
- Halkaisija: 2,5 mm
- Paino: 2,5 kg
- Päällystetyyppi: Rutiili-selluloosapäällysteinen
- Mekaaniset ominaisuudet hitsattuna:
--Myötöraja [N/mm2] 520
-- Vetomurtolujuus [N/mm2] 560
-- Murtovenymä [%] 28
-- Iskusitkeys; ISO-V, -30↓C [J] 70

-- Iskusitkeys; ISO-V, -40↓C [J] 40
- Täyttää seuraavat normit:
-- EN 499: E 42 0 RR 12
-- DIN 1913: E 51 32 RR 8
-- AWS/ASME: SFA-5.1: E 6013
-- Luokitukset: TÜV, TÜV Austria, UDT
-- Hyväksynnät: DB, Controlas, ABS, BV, DNV, GL, LRS,