Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

# Alkometri Alcotest 6000, Dräger

Koodi: D3706964 - EAN:




**645 €**

**513,94 € (ALV 0%)**

Tulostettu: 20.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Erittäin tarkka ja luotettava
- Suukappaleita saatavana helposti lisää
- Ei tippa tapa ja ämpäriin ei huku

Drägerin 6000 tuottaa nopeasti tarkan mittaustuloksen minkä vuoksi laite on esimerkiksi poliisien ja ambulanssien suosiossa. Drägerin alkotestereitä mainostetaan myydyksi jo yli 1 miljoonaa kappaletta ympäri maailmaa. Tämä antakoon osviittaa tuotteen luotettavuudesta.

---

Alkotesteri / alkometri Dräger 6000

Helpoksi tehty puhallustesti. Laite ilmoittaa heti noin 3 sekunnin puhalluksen jälkeen mittauksen tuloksen. Mittariin puhalletaan joko suukappaleen kautta niin, että huulet ovat suppilon ympärillä tai sitten pienen etäisyyden päästä ilman suukappaletta. Laitteella pystyy myös mittaamaan sisältääkö ympäröivä ilma alkoholia passiivisen mittauksen kanssa.

Monipuolinen ja kompakti. Drägerin 6000 elektromagneettinen Dräger-anturi on hyväksi, nopeaksi ja pitkäikäiseksi havaittu etu tälle mittarille. Tuo anturi antaa tarkan mittaustuloksen korkeissakin tuloksissa sekä aktiivisessa että passiivisessa mittauksessa.

Mittarin Slide'n-click -suukappale on muotoiltu niin, että se on helppo ja nopea asettaa paikalleen mittariin. Tämä suunnittelu on tärkeää siinä mielessä, että mittaria käytetään välillä pimeässä. Suukappale tulee sen verran mittarin ulkopuolelle, että mitattavan huulet eivät pääse koskemaan itse laitteeseen.
Tähän mittariin on saatavilla suukappaleita. Suukappaleet löydät PAINAMALLA TÄSTÄ!

Tekniset tiedot:
- Mittausalue: 0 - 2,5 mg / l (jos mittausalue ylittyy, näyttöön tulee vastaava ilmoitus)

- Käyttövalmis: n. 2 s mittarin päälle laittamisesta
- Mittaustuloksen näyttö: n. 3 s kuluttua (0 mg/l -tuloksen jälkeen, huoneen lämmössä)
- Käyttölämpötila: -5 ... +50 °C
- Kosteus: 10–100 % suht. kost. (ei kondensoituva, käyttötilassa)
- Ilmanpaine: 600–1 300 hPa
- Näyttö Graafinen taustavalaistu LCD-näyttö: 32 x 22 mm / 1,3" x 0,9" (128 x 64 pikseliä)
- LED: 2 väri-LED, näytön ilmoituksia ja varoituksia tukeva
- Äänimerkit Erilaisia näytön ilmoituksia ja varoituksia tukevia äänimerkkejä
- Dataloggeri: Vähintään 500 viimeisen testin tallennus testinumeroineen, päivämäärineen ja aikoineen
- Virtalähde: 1 × CR123A-paristo, varaustilan ilmaisin näytössä, yksi paristo riittää n. 1 500 testiin

Kalibrointi Märkäkaasu- tai kuivakaasukalibrointi

Kotelo Iskunkestävä ABS/PC

- Mitat : 50 / 60 × 141 × 31 mm (L × K × S)
- Paino: 150 g
- Konfigurointi Valikko-ohjattu laiteasetusten konfigurointi (PIN-koodilla suojattu). Erillistä PC-ohjelmaa ei tarvita
- Tärinä- ja iskusuojaus EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN 60068-2-64
- Suojausluokka: IP54
- CE -merkintä