Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Akkulaturi Industrial, Noco

Koodi: 1700-GX4820 - EAN: 1210000617033



699 €

556,97 € (ALV 0%)

Tulostettu: 25.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Iskun ja tärinänkestävä alumiinirunko
- Turvallinen kipinätön käyttö
- Tehokas ja älykäs latauksenohjaus

Noco GX4820 on tehokas 48 voltin akkulaturi esimerkiksi teollisuuskäyttöön, golf-kärryihin, lattianhoitokoneisiin ja muihin suurempiin akustoihin. Älykäs latausohjaus optimoi latauksen akun kunnon mukaan ja auttaa pidentämään käyttöikää. Vankka rakenne ja automaattinen toiminta tekevät siitä varman valinnan ammattikäyttöön.

Nocon GX4820 on luokkansa edistynein teollisuuslaturi. Korkealaatuinen Noco Genius® GX-sarjan 9-vaiheinen täysin automaattinen 48 V ja 20 A akkulaturi sopii märkä-, geeli-, AGM-, EFB- ja huoltovapaille akuille sekä litium-ioniakuille.

Laturi kykenee lataamaan monipuolisesti syväpurkautuneita lyijy- ja litium-akkuja. Tämän lisäksi GX4820 on vielä helppokäyttöinen, sillä siinä ei ole ladattavia ohjelmia vaan yksi paneeli mikä kertoo sinulle kaiken oleellisen.
Laturi muuttuu helposti jännitelähteeksi sen tasaisella ulostulolla. Tanakka akun korjaustoiminta suftatoitumisen poistoon ja kadotetun kapasiteetin palauttamiseksi. Laturilla on korkea 92% hyötysuhde.

Laite soveltuu kaikenlaisille sähköajoneuvoille, kuten golfautoille, saksilavanostimille, haarukkavaunuille, lattianhoitolaitteille tai vaikka mönkijöille.

Nocon GX4820 hyödyntää viimeisintä teknologiaa ja juuri siksi se on niin käytettävä. Se muuttuu helposti jännitelähteeksi tasaisella ulostulollaan. Laturin ohjaus tapahtuu yhdestä napista.
laajan käyttöjännitealueen (100 - 240 V ja 50 - 60Hz) ja vaihdettavien johtojen ansiosta soveltuu käytettäväksi missä päin maailmaa tahansa, laite soveltuu myös kiinteään asennukseen.

Lataus moodit:
-Standby: valmiustilassa laturi ei lataa eikä anna virtaa akulle
-48 V Norm Mode 57,6 V / 20 A / 55-425 Ah: märkä-, geeli-, EFB-, huoltovapaan- ja kalsium-akkujen lataamiseen
-48 V Cold/AGM Mode 58,8 V / 20 A / 55-425 Ah: akkujen lataaminen kylmissä lämpötiloissa alle 10 °C
-AGM+ 62,4 V / 20 A / 55-425 Ah: kehittyneiden AGM-akkujen lataamiseen, jotka vaativat normaalia korkeampaa jännitettä
-Li-ion 58,4 V / 20 A / 55-425 Ah: litium-ioniakkujen lataamiseen, mukaan lukien litiumrautafosfaatti
-Repair 64 V / 5 A / kaikki akkukoot: edistyksellinen akun palautustila vanhojen käyttämättömien, vaurioituneiden, kerrostuneiden ja sulfaattisten akkujen korjaamiseen ja säilyttämiseen
-Supply 54,4 V / 10 A: muuntaa tasavirtalähteeseen

Tekniset tiedot:
- Tulojännite: AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
- Lähtöjännite 48 V
- Virta 20 A
- Teho: 960 W
- Akun kapasiteetti lyijyhappo- ja litium-ioniakuille: enintään 425 Ah
- Suojausluokka: IP66
- AC-johdon pituus: 193 cm
- DC-johdon pituus: 193 cm
- Paino: ~ 6 kg