Virtasenkauppa.fi

Hämeentie 37, Salo



Universal Blue 100 g, Hylomar

Koodi: 26670 - EAN: 5036626010098

12,90 €

10,40 € (ALV 0%)

Tulostettu: 29.3.2024

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Kovettumaton tiiviste ja liitosyhdiste. Maailmanlaajuisesti käytössä bensiinitiivisteissä, dieselkoneissa ja automaattisissa voimansiirtolaitteissa. 100 g tuubi.

- PU-pohjainen
- Liuottimena diklorometaani
- Ei kovetu kovissakaan lämpötiloissa.
- Rajoittamaton kokoamisaika mahdollistaa liitettävien pintojen tarkan kohdistamisen.
- Kestää tärinää.
- Tulen, pölyn ja kosteuden kestävä.
- Kestävyys: ilma, turbiini- ja mäntäkoneiden palamistuotteet, vesi, glykoli/vesi, metanoli/vesi -seokset, raakaöljy ja synteettiset diesterivoiteluaineet, bensiini, kerosiini ja fluorihiilijäähdytysaineet.
- Voidaan käyttää liitospinnoille, joilla on nopeat lämpötilavaihtelut.
- Pystypinnat ja alustat helppo käsitellä.
- Tasoittaa pinnan virheellisyydet.
- Jäänteiden paksuus 0.03 mm
- Pinnanlaatu (Ra) 3.0 ? (max)
- Käyttölämpötila-alue (muuttumaton) n. -50°C...250°C

Tyypilliset käyttökohteet:

Vesi- ja öljypumput, mittareiden tarkistuskannet, sylinterinkannet ja -kammiot.
Esimuotoiltujen tiivisteiden pinnoitteena, säänkestävien moottoreiden ja ulkotiloissa käytettävien korkeajännitevirtakytkimien suojana. Imusarjoissa, ajastimien suojuksissa, öljypumppujen liittimissä, vaihdelaatikoissa, voimansiirtokomponenteissa, kierretiivisteissä.
Kaasuturbiineissa, vesijäähdytteisissä generaattoreissa, turbotyhjösysteemeissä ja kaikenlaisilla työstetyillä pinnoilla.