Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Hitsauskone Mi250MIG, Timco

Koodi: 101875584 - EAN: 6438014186894



269 €

214,34 € (ALV 0%)

Tulostettu: 25.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- MIG/MAG- ja puikkohitsaus
- 250 A hitsausvirta
- Kompakti koko, paino 17 kg

Timco Mi250MIG on kompakti 2-in-1-hitsauslaite harrastus- ja ammattikäyttöön. Hitsaa suojakaasulla, yhdistelmälangalla tai puikolla.

Timco Mi250MIG on monipuolinen ja helppokäyttöinen 2-in-1-hitsauskone, joka sopii niin harrastajalle kuin ammattilaisellekin. Tällä kompaktilla laitteella onnistuu MIG/MAG-hitsaus suojakaasun kanssa, ydintäytelangalla hitsaaminen sekä perinteinen puikkohitsaus. Se on suunniteltu tuottamaan tasalaatuista hitsisulaa ja vähäistä kipinämäärää, mikä tekee työskentelystä siistiä ja tehokasta.

Koneen helppokäyttöisyys tekee siitä erinomaisen valinnan esimerkiksi auton peltitöihin ja muihin korjaus- ja rakennusprojekteihin. Sen avulla myös aloitteleva hitsaaja pääsee nopeasti alkuun ja saa aikaan siistiä jälkeä erityisesti ydintäytelangalla. Koneen mukana tuleva laaja tarvikevalikoima varmistaa, että pääset aloittamaan hitsaushommat ilman viivytyksiä.

Timco Mi250MIG -hitsauskoneessa on useita työtä helpottavia ominaisuuksia, kuten automaattinen jännitekompensointi ja valokaaren syttymistä helpottava Hot Start -toiminto. Nämä parantavat hitsauksen laatua ja tekevät työstä sujuvampaa. Portaaton ja kompakti langansyöttö takaa tasaisen hitsausprosessin. Pakkaukseen sisältyvä hitsausmaski on perusmalli, joten suosittelemme hankkimaan erikseen automaattisesti tummuvan maskin käyttömukavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi.

Tekniset tiedot:
- MIG/MAG-hitsausvirta: 50–250 A
- Puikkohitsausvirta: 20–250 A

- Kuormitettavuus: 60 % @ 250 A, 100 % @ 194 A
- Käyttöjännite: 230 V
- Taajuus: 50/60 Hz
- Nimellisvirta: 36,4 A
- Ulostulojännite: 16,5–26,5 V
- Eristysluokka: F
- Suojausluokka: IP21
- Elektrodin halkaisija: 1,6–5,0 mm
- Hitsauslangan halkaisija: 0,8–1,0 mm (0,6/0,8 mm lisävarusteena saatavalla rullalla)
- Langansyöttönopeus: 2,5–13 m/min
- Lankakelan maksimipaino: 5 kg
- Lankakelan maksimihalkaisija: 150 mm
- Mitat (P x L x K): 540 x 255 x 415 mm
- Paino: 17 kg

Pakkauksen sisältö:
- Timco Mi250MIG -hitsauskone
- 3 m MIG-poltinkaapeli
- 3 m puikko- ja maadoituskaapeli
- Kuonahakku/harja
- Käsimaski