Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Hitsauskone TIG250WSME AC/DC-pulssi-invertteri, Timco

Koodi: 102222760 - EAN: 6438014227177



479 €

381,67 € (ALV 0%)

Tulostettu: 25.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Kaikkeen TIG hitsaukseen
- LCD-näyttö sekä portaaton virransäätö
- Mukana kattava tarvikesetti

Timcon TIG250WSME AC/DC-pulssi-invertteri, joka on pienen kokonsa takia helposti liikuteltava TIG-hitsauskone. Laite on suunniteltu korkealaatuiseen TIG-hitsaukseen ja se soveltuu kevyeen valmistus-, huolto-, korjaus ja autoteollisuuteen. Tällä koneella hitsaat lähes kaikenlaisia metalleja mm. terästä, rosteria, kromia, titaania sekä alumiinia. Jos TIG-hitsaus ei jostakin syystä maistu voit vaihtaa puikkokaapelit ja tehdä työn puikoilla!

TIG250WSME koneesta löytyy kaikki TIG-hitsauksen ominaisuudet: esikaasu, aloitusvirta, taukovirta, lopetusvirta, jälkikaasu, pulssin taajuus, 2T/4T logiikalla ym.

Koneessa oleva HF-sytytys takaa helpon syttymineen niin TIG- kuin puikkohitsauksessakin. Tämän seurauksena koneen käyttö on helppoa myös harrastelijalle.

Ominaisuudet
- Voidaan TIG-hitsata kaikkia
- TIG kaapeli 4m
- Puikkohitsaus ja maakaapeli 3m
- LCD-näyttö sekä portaaton virransäätö
- Kaapeleiden lisäksi toimituksessa harja
- TIG-pulssitoiminto helpottaa hitsisulan hallintaa
- HF/LIGTIG-toiminnon seurauksena sytytys voi tapahtua myös ilman suurtaajuutta
- MMA eli hitaus onnistuu useimmilla elektrodeilla
- Koneen lisäksi tarvitset TIG elektrodin ja suojakaasupullon (argon)

Tekniset tiedot

- Yksivaiheinen: AC 230 V
- Nimellisvirta: 28 A
- Kuormittamaton jännite: 56 V
- Virta-alue: 20 - 250 A
- AC-pulssin kesto: 20-80 %
- Impulssin kesto: 10-90 %
- Jälkikaasu: 2-10 s
- Pulssin taajuus: 0,5-5 Hz
- Kauko-ohjaus: Kyllä
- Kaari: Suurtaajuus
- Tehokkuus: 85 %
- Pulssisuhde: 60 %
- Tehokerroin: 0,93
- Eristysluokka: F
- Kotelointiluokka: IP21
- Poltinkaapeli TIG: 4 m
- Maadoituskaapeli: 3 m
- Materiaalivahvuus: 10 mm
- Koko: 480 x 240 x 400 mm
- Paino: 17 kg
- Standardit: EN60974-1/3/10