Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Plasmaleikkuri NP60CUT, Timco

Koodi: 101982018 - EAN: 6438014188607



359 €

286,06 € (ALV 0%)

Tulostettu: 24.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Digitaalinen näyttö ledivaloilla
- Leikkaa maksimissaan 20 mm paksua metallia
- Portaaton virransäätö

Timcon uusi NP60CUT on valmistettu nykyaikaisella edistyneellä inverttitekniikalla. Se leikkaa vaivatta kaikkia sähköä johtavia materiaaleja kuten terästä, rosteria, galvanoitua terästä, alumiinia, kuparia sekä messinkiä.

Timcon uusi NP60CUT on valmistettu nykyaikaisella edistyneellä inverttitekniikalla. 50 Hz / 60 Hz:n taajuus muunnetaan MOSFET-teknologialla suurelle taajuudelle (taajuus on yli 100 kHz), alennettu jännite ja tasasuunnattu virta, muunnettu virransyöttö tuottaa suuritehoista DC-hitsausvirtaa pulssimodulaatiotekniikalla. Koska käytössä on invertteristä saatava virta, päämuuntajan mitat ja paino ovat vähentyneet huomattavasti ja hyötysuhde on kasvanut aiempiin malleihin verrattuna 30 %.

Timco NP60CUT leikkaa vaivatta kaikkia sähköä johtavia materiaaleja kuten terästä, rosteria, galvanoitua terästä, alumiinia, kuparia sekä messinkiä. Pakkaus sisältää 4 m pitkän plasmapolttimen sekä 3 m pitkän maakaapelin. Tarvitset lisäksi ainoastaan paineilmakompressorin.

Tähän sopiva suutinsarja on NP60CUT, Timco.

Leikkurilla on seuraavia ominaisuuksia:
- Digitaalinen näyttö ledivaloilla
- Portaaton virransäätö
- Kantokahva
- Leikkaa maksimissaan 20 mm paksua metallia
- Optimaalinen 1-12 mm paksuudelle
- Stabilointi

- Luotettavuus
- Keveys
- Energiaa säästävä ja meluton
- Suuri leikkuunopeus
- Leikkaa tasaisesti eikä tarvitse hioa
- Kontaktisytyksellä (HF)

Tekniset tiedot:
- Nimellisjännite kolmivaihe vaihtovirta, 400 V +-15 %
- Nimellissyöttövirta: 7,8 kVA
- Kuormittamaton jännite: 270 V
- Nimellislähtövirta: 80 A
- Nimellislähtöjännite: 92 V
- Kuormitus: 60 %
- Polttimen sisähalkaisija. 1,2 mm
- Paineilmakompressorin paine: 6,0 kg
- Ilmanvirtaus: 200 l/min
- Paino: 17 kg
- Mitat: 520 x 220 x 400 mm