Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Kannentiivisteen korjausneste, Steel Seal

Koodi: STEELSEAL - EAN: 5053406001114



69,90 €

55,70 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pysyvä korjaus minuuteissa
- Yhteensopiva perinteisten jäähdytysnesteiden kanssa
- Säästä jopa tuhansien eurojen huoltokuluissa

Steel Sealin kannentiivisteen korjausnesteellä voit saada hoidettua kalliin tiivisteremontin kotoa käsin, kun vaihtoehtona olisi viedä auto korjaamolle jopa tuhansien eurojen huoltoon. Tuotetta voidaan käyttää kaikissa vesijäähdytteisissä ajoneuvoissa moottorista riippumatta.

Steel Seal on uniikki yhdistelmä erilaisia kemiallisia yhdisteitä jotka on tarkasti valittu ja ne reagoivat riittävässä kuumudessa ja paineessa luodakseen kestävän paikan vuotavan kannentiivisteen kohdalle.

Moni on koittanut jäljitellä tätä Steel Sealin tuotetta, mutta yhtä toimivaa seosta ei muut ole onnistuneet löytämään. Tuotteen laadusta kertookin maahantuojan myöntämä rahat takaisin takuu. Voit tutustua tarkemmin takuuehtoihin osoitteessa steelseal.fi

Tuotetiedot:
- Voi käyttää kaikissa bensiini ja diesel moottoreissa missä suljettu jäähdytysjärjestelmä
- Pysyvä korjaustulos
- Yli 99% toimivuus (rahat takaisin takuu)
- Yhteensopiva perinteisten jäähdytysnesteiden kanssa
- Ei sovellu käytettäväksi vedettömien jäähdytysnesteiden tai pitkäikäisen ns. long life pakkasnesteiden kanssa

Varmistathan käyttäväsi oikeaa määrää korjaustuloksen varmistamiseksi:
- Alle 2.5 litran moottoreihin tarvitset yhden pullon
- 2.5 - 4.0 litran moottoreihin tarvitset 2 pulloa.
- Yli 4.0 litran moottoreihin tarvitset 3 pulloa

Tuotteen käyttö on helppoa:
- Varmista että moottori on jäähtynyt ja avaa jäähdyttimen korkki. Kaada Steel Seal jäähdytysnesteen joukkoon ja laita jäähdyttimen korkki takaisin kiinni.
- Laita auton sisätilanlämmitin ja puhallus täysille. Käynnistä moottori ja pidä auto käynnissä 60 minuuttia ja sammuta moottori. Anna moottorin jäähtyä rauhassa. Täytä jäähdytysneste säiliö jos tarpeellista.
- Tämän jälkeen voit käyttää autoasi normaalisti

HUOM! Steel Sealin korjaava termokemiallinen reaktio tapahtuu ensimmäisellä kerralla, kun moottori lämpenee käyttölämpötilaan. Tämän jälkeen ei ole vaikutusta, vaikka järjestelmään lisättäisiin longlife-jäähdytysnestettä laskematta koko Steel Sealin ja veden seosta pois. Steel Sealia ei saa missään tapauksissa lisätä järjestelmään, mikäli ei ole varmuutta järjestelmässä olevasta jäähdystysnesteestä. Käsittely kannattaa
aina tehdä Steel Seal ja vesi seoksella.

Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi jäähdytysjärjestelmä tulisi väliaikaisesti tyhjentää ja korvata puhtaalla vesi/Steel Seal- seoksella. Poista Steel Seal jäähdytysjärjestelmästä käsittelyn jälkeen ja täytä järjestelmä valmistajan hyväksymällä jäähdytinneste ja vesi- seoksella 50/50- suhteella!

Tarkemmat käyttöohjeet löydät liitteestä.