Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Elementtikaapeli 1 m, Defa

Koodi: D460901 - EAN: 7042284609015



67,90 €

54,10 € (ALV 0%)

Tulostettu: 20.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

MiniPlug kojepistorasia / elementtikaapeli

Defa kojepistorasian panssaroidun johdon toisessa päässä on Defa PlugIn pistoke (A) ja toisessa kannellinen Defa MiniPlug (B). Lisäksi maadoitusjohto (C) tulee ulos PlugIn pistokkeen sivusta. Defa MiniPlug pistorasia sopii kaikkiin uusiin autoihin. Asennus on yhtä helppoa niin upotettuna kuin pinta-asennuksena. Defa MiniPlugin kehityksessä on panostettu käytännölliseen muotoiluun, turvallisuuteen sekä optimaaliseen asennus- ja käyttäjäystävällisyyteen.

Defa MiniPlug voidaan asentaa kahdella eri tavalla:
- Upotettuna auton etuosaan, puskuriin tai spoileriin
- Tasopintakiinnityksenä auton etusäleikköön tai puskurin alle

Mukana tuleva kiinnike on helppo asentaa. Defa PlugIn -pistokkeiden asennuksessa ei tarvita työkaluja sähkön kytkentään, jolloin järjestelmän asentamiseen ei tarvita valtuutettua asentajaa. Kojepistorasiasta saa todella huomaamattoman, kun pistoke maalataan auton väriseksi sekä upotetaan.

Käyttö & asennus
Kojepistorasia asennetaan siten, että se on suojassa roiskeilta ja mekaanisilta vaurioilta. Lisäksi Defa verkkojohdon pitää olla helposti kytkettävissä. Kannen tulee kallistua alaspäin, jolloin mahdollinen kosteus pääsee valumaan siitä pois. Lue ja noudata mukana tulevia asennusohjeita huolella.

Ylläpito
Ennen ja jälkeen talvikauden suihkutetaan kosteuden poistoon tarkoitettua sprayta kontaktipinnoille

kannen alla (B). Tarkista, että pistoke tai kansi ei ole vaurioitunut. Mikäli kansi tai pistoke on vaurioitunut, kojepistorasia tulee vaihtaa.

Tekniset tiedot:
- Jännite: 230 V
- Virta: 16 A
- Suojausluokka: IP44
- Johdon pituus: 1 m