Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Dieselin jäätymisenestoaine 150 ml, Liqui Moly

Koodi: LM-5130 - EAN: 4100420051302



7,99 €

6,37 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Ehkäisee dieselin parafiinin erottumista
- Parantaa polttoaineen juoksevuutta pakkasella
- Riittää jopa 75 litraan dieselpolttoainetta

Dieselin jäätymisenestoaine parantaa dieselpolttoaineen juoksevuutta ja suodattuvuutta kylmissä olosuhteissa sekä auttaa pitämään moottorin käynnissä kovillakin pakkasilla. Liqui Moly Diesel Flow Fit tekee dieselpolttoaineesta sen laadusta riippuen talvenkestävää jopa −31 °C lämpötilaan asti. Yksi 150 ml purkki riittää 40–75 litraan polttoainetta.

Liqui Moly Diesel Flow Fit on dieselin jäätymisenestoaine eli dieselpolttoaineen pakkaslisäaine, joka parantaa polttoaineen juoksevuutta ja suodattuvuutta kylmissä olosuhteissa. Pakkauksen alkuperäinen nimi on **Diesel Fließ-Fit**, ja aineen tärkein tehtävä on ehkäistä kylmyyden aiheuttamia ongelmia dieselpolttoaineessa. Polttoaineen laadusta riippuen käsittely voi pitää dieselin käyttökelpoisena jopa −31 °C lämpötilaan asti.

Kovalla pakkasella dieselpolttoaineessa oleva parafiini alkaa kiteytyä. Polttoaine muuttuu sameaksi ja kiteet voivat vähitellen tukkia polttoainesuodattimen, jolloin polttoaine ei enää kulje moottorille normaalisti. Seurauksena voi olla käynnistysvaikeuksia, tehon häviämistä tai pahimmillaan matkan katkeaminen kokonaan. Diesel Flow Fit auttaa ehkäisemään parafiinikiteiden aiheuttamaa tukkeutumista ja parantaa dieselin virtaamista polttoainejärjestelmässä.

Lisää aine ennen pakkasia
Jäätymisenestoaine toimii ennaltaehkäisevästi, joten oikea käyttöajankohta on tärkeä. Liqui Moly suosittelee lisäämään aineen noin 5 °C ennen käytettävän dieselpolttoaineen samepisteen saavuttamista. Käytännössä pakkaslisäaine kannattaa siis laittaa tankkiin ennen kuin diesel on ehtinyt kylmetä ja parafiinia alkaa erottua. Jo kylmässä hyytynyttä tai suodattimen tukkivaa dieseliä aineella ei ole tarkoitus sulattaa takaisin juoksevaksi.

150 ml purkki käsittelee 40–75 litraa dieselpolttoainetta. Aine on itsesekoittuva, joten käyttö on helppoa: se lisätään polttoaineen joukkoon ennen kylmien olosuhteiden aiheuttamia ongelmia.

Diesel Flow Fit sopii sekä kesä- että talvilaatuisille DIN EN 590 -standardin mukaisille dieselpolttoaineille ja myös lämmitysöljylle. Sitä voidaan käyttää dieselmoottoreissa DPF-hiukkassuodattimen kanssa tai ilman sitä sekä SCR-järjestelmällä varustetuissa dieselmoottoreissa.

Talven varalle autoon ja työkoneisiin
Dieselin jäätymisenesto on hyödyllinen lisävarmistus esimerkiksi henkilö- ja pakettiautoissa, traktoreissa, työkoneissa ja muussa dieselkalustossa, jonka on toimittava pakkasessa. Erityisen hyödyllinen pakkaslisäaine on silloin, kun polttoaineen kylmänkestävyydestä ei ole täyttä varmuutta tai lämpötila on laskemassa nopeasti.

Tuotteen kanssa kannattaa muistaa pieni mutta tärkeä yksityiskohta: itse jäätymisenestoaine on pakkasherkkää. Purkki pitää siksi säilyttää yli 0 °C lämpötilassa eikä sitä kannata jättää talveksi kylmään autoon tai lämmittämättömään varastoon.

Ominaisuudet
- Käyttötarkoitus: dieselpolttoaineen juoksevuuden ja suodattuvuuden parantaminen kylmissä olosuhteissa
- Auttaa ehkäisemään parafiinin erottumisesta aiheutuvia ongelmia
- Parantaa dieselpolttoaineen juoksevuutta
- Parantaa dieselpolttoaineen suodattuvuutta
- Kylmänkestävyys polttoaineen laadusta riippuen: jopa –31 °C
- Soveltuu dieselmoottoreihin
- Soveltuu DPF-hiukkassuodattimella varustettuihin dieselmoottoreihin
- Soveltuu dieselmoottoreihin ilman DPF-hiukkassuodatinta
- Soveltuu SCR-järjestelmällä varustettuihin dieselmoottoreihin
- Soveltuu DIN EN 590 -standardin mukaisille kesä- ja talvilaatuisille dieselpolttoaineille
- Soveltuu lämmitysöljylle
- Itsesekoittuva
- Annostelu: 150 ml / 40–75 l polttoainetta
- Tilavuus: 150 ml
- Pakkaustyyppi: metallipurkki
- HUOM: Aine on lisättävä polttoaineeseen ennen parafiinin erottumista, noin 5 °C ennen käytettävän polttoaineen samepisteen saavuttamista
- HUOM: Tuote on pakkasherkkä ja se on säilytettävä yli 0 °C lämpötilassa
- HUOM: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
- HUOM: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua