Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Hitsauskone MMA140TMIG, Timco

Koodi: 102477881 - EAN: 6438014282770



249 €

198,41 € (ALV 0%)

Tulostettu: 25.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Soveltuu MIG, TIG ja puikkohitsaukseen
- Kattava tarvikepaketti mukana
- Paino vain 5,7 kg

Timcon MMA140TMIG on harrastekäyttöön erinomaisesti soveltuva ja helppokäyttöinen hitsauksen monitoimilaite. IGBT-teknologialla varustettu yhdistelmälaite jossa täytelanka MIG, TIG ja puikkohitsauslaite!

Pienikokoinen helposti liikuteltava ja varastoista metallimiehen yleiskone. Tehoa riittää erilaisiin hitsaushommiin. Paketissa toimitetaan mukana 1kg ydintäytehitsauslankarulla sekä hitsausmaski joten hommat voi aloittaa välittömästi ilman lisähankintoja!

Hot start - Tämä toiminto lisää automaattisesti aloituksessa hitsausvirtaa, jolloin elektrodi ei takerru kiinni ja hitsaussauma on alusta alkaen mahdollisimman hyvä. Sytytyksen jälkeen laite palaa automaattisesti aiemmin säädettyyn jännitteeseen.

Anti stick - tämä toiminto estää elektrodin ylikuumentumisen ja takertumisen hitsattavaan materiaaliin kytkemällä hitsausvirran automaattisesti pois päältä.

Arc Force - tämä toiminto säätää valokaaren sopivaksi materiaalin ja hitsaussauman mukaan parantaen sauman kestävyyttä ja kuntoa.

Ominaisuudet:
- Painoa ainoastaan 5,7 kg
- Täydellinen paketti monipuoliseen hitsaukseen
- Portaaton virransäätö
- Puikon paksuus 1,6-3,2 mm

- Hitsauslangan paksuus: 0,8-1 mm
- Pakkaus sisältää hitsaus-, puikko- TIG ja maakaapelin sekä harjan
- TIG poltin sisältyy toimitukseen, mutta on hankittavissa myös lisävarusteena
- Laitteen mitat: 32,5 x 14,5 x 27,5 cm
- Pakkauksen mitat: 43 x 23 x 30 cm

Tekniset tiedot:
- Yksivaiheinen vaihtovirta
- Taajuus: 50/60 Hz
- MIG output: 30 – 140 A
- TIG output: 10 – 140 A
- Puikkohitsaus output: 20 – 140 A
- Nimellissyöttöjännite: 15,5 – 21 V
- Tehokkuus: 85 %
- Langannopeus: 2 – 13 m/min
- Lankarullan halkaisija: 150 mm
- Eristysluokka: F
- Kotelointiluokka: IP21
- Anti stick
- Arc Force
- Hot Start