Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Hydraulipuristimen sirpalesuoja PS25, AC

Koodi: 270-C2-PS25 - EAN: 6416240846775



614 €

489,24 € (ALV 0%)

Tulostettu: 22.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Helppo säätää työn mukaan
- Kevyt liikutella ja asettaa paikalleen
- Suojaa käyttäjää lentäviltä sirpaleilta

Sirpalesuoja parantaa työturvallisuutta hydraulipuristimen käytössä ja suojaa käyttäjää mahdollisilta lentäviltä osilta. Teräsverkon ja särkymättömän pleksilasin yhdistelmä tarjoaa vahvan suojan ilman että työskentelyn näkyvyys kärsii. Säädettävä ja helposti liikuteltava suoja sopii päivittäiseen korjaamo- ja teollisuuskäyttöön.

AC PS25 sirpalesuoja on tarkoitettu hydraulipuristimen eteen asennettavaksi lisäsuojaksi tilanteisiin, joissa puristettavat kappaleet voivat murtua, irrota tai sinkoutua työn aikana. Suoja muodostaa selkeän ja fyysisen esteen käyttäjän ja työkappaleen väliin, mikä vähentää loukkaantumisriskiä merkittävästi.

Rakenteessa yhdistyvät teräsverkko ja särkymätön pleksilasi, jotka pysäyttävät sirpaleet ja samalla mahdollistavat hyvän näkyvyyden puristustyöhön. Suojan korkea murtolujuus tekee siitä luotettavan myös vaativissa töissä.

Kahvojen ja kaasujousien ansiosta suojaa on helppo nostaa, laskea ja säätää oikealle korkeudelle työn mukaan. Säätö onnistuu nopeasti ilman työkaluja, joten suoja tulee pidettyä käytössä eikä jää nurkkaan lojumaan.

Sirpalesuoja on valmistajan mukaan yhteensopiva AC:n hydraulipuristimien kanssa ja täyttää CE-vaatimukset konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti, mikä tekee siitä turvallisen ja määräysten mukaisen varusteen ammattikäyttöön.

Sopii seuraaviin prässeihin:
- PJ16H

- PJ20H
- PJ25H

Ominaisuudet:
- Teräsverkko ja särkymätön pleksilasi
- Erittäin korkea murtolujuus
- Kaksi kahvaa helppoon käsittelyyn
- Kaasujouset kevyeseen ja hallittuun liikkeeseen
- Säädettävä työskentelykorkeus
- Valmistajan mukaan CE-vaatimusten mukainen
- Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen
- Käyttötarkoitus: käyttäjän suojaaminen sirpaleilta hydraulipuristimen käytössä