Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

2K Rakenneliima Sikapower 4720, 195 ml, Sika

Koodi: 103-4720 - EAN: 7612895065069



59,90 €

47,73 € (ALV 0%)

Tulostettu: 22.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Erinomainen tarttuvuus ilman pohjustetta
- Pitkä avoinaika ja nopea kovettuminen
- Suojaa tehokkaasti korroosiolta

SikaPower-4720 on kaksikomponenttinen, korkealujuuksinen epoksipohjainen rakenneliima, joka soveltuu erityisesti ajoneuvojen metallisten ja komposiittisten koripaneelien liimaukseen. Sen erinomainen tarttuvuus useimpiin materiaaleihin ilman pohjustetta sekä pitkä avoinaika tekevät siitä ihanteellisen valinnan vaativiin korikorjauksiin.

SikaPower-4720 on suunniteltu erityisesti ajoneuvojen korjaustöihin, joissa tarvitaan vahvaa ja kestävää liimausta. Sen kaksikomponenttinen epoksipohjainen koostumus takaa korkean lujuuden ja erinomaisen tarttuvuuden ilman erillistä pohjustuskäsittelyä. Tämä tekee liimasta erittäin monipuolisen ja helppokäyttöisen erilaisissa korjaustilanteissa.

Liiman sisältämät lasikuulat varmistavat optimaalisen 0,25 mm:n liimasauman paksuuden, mikä takaa tasaisen ja kestävän lopputuloksen. SikaPower-4720 kovettuu huoneenlämmössä muodostaen jäykän liitoksen, mutta kovettumisprosessia voidaan nopeuttaa lämmön avulla, mikäli työaikataulu sitä vaatii.

Yksi merkittävistä eduista on liiman pitkä avoinaika, joka antaa asentajalle riittävästi aikaa työstää ja asemoida liimattavat osat tarkasti paikalleen. Lisäksi liima ei valu eikä pisaroi levitettäessä, mikä helpottaa siistiä työskentelyä. Märkä liimasauma on myös pistehitsattavissa, mikä lisää työskentelyn joustavuutta ja nopeutta.

SikaPower-4720 tarjoaa erinomaisen suojan metallikorroosiota vastaan, mikä pidentää korjatun rakenteen käyttöikää ja vähentää huollon tarvetta. Liima on myös liuotinvapaa ja miedon tuoksuinen, mikä parantaa työskentelymukavuutta ja -turvallisuutta.

Ominaisuudet:
- Kaksikomponenttinen epoksiliima
- Väri: musta
- Tiheys: komponentti A 1,08 kg/l, komponentti B 1,13 kg/l
- Sekoitussuhde (tilavuuden mukaan): 2:1
- Avoinaika: 60 minuuttia (23 °C)
- Tuenta-aika 1 MPa lujuuden saavuttamiseksi: 4,5 tuntia
- Kovettumisaika 80 % loppulujuudesta: 24 tuntia
- Shore D -kovuus: 80
- Vetolujuus: 24 MPa
- Murtovenymä: 3 %
- Lämmönkestävyys: -30 °C – +120 °C
- Säilyvyys: 24 kuukautta