Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Plasmaleikkuri PMX30 AIR, Hypertherm

Koodi: 292-25-30A - EAN: 0662310357214



2 990 €

2 382,47 € (ALV 0%)

Tulostettu: 24.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Sopii käyttöön lähes kohteessa kuin kohteessa
- Sisäänrakennettu kompressori
- Jopa 10 mm materiaalipaksuudelle

Powermax30® AIR liikuteltava plasmaleikkausjärjestelmä mahdollistaa leikkaamisen missä tahansa missä yksivaihevirtaa on saatavilla.

Plasmaleikkuri PMX30 AIR, Hypertherm

Powermax30® AIR liikuteltava plasmaleikkausjärjestelmä mahdollistaa leikkaamisen missä tahansa missä yksivaihevirtaa on saatavilla. Sisäänrakennettu kompressori tuottaa tarvittavan paineilman eikä erillistä kompressoria tai suodatinta tarvita. Liität vain pistokkeen, kiinnität maadoituspuristimen ja voit aloittaa leikkaamisen. Tämä plasmaleikkuri tarjoaa suuren leikkausnopeuden leikkauksen laadusta tinkimättä.

Tekniset tiedot:
- Tulojännite: 120-240 V, 1-vaiheinen, 50/60 Hz
- Syöttövirta tehoarvolla 2,5 kW: 120-240 V, 1-vaiheinen, 29-15 A.
- Lähtövirta: 15-30 A
- Nimellislähtöjännite: 83 VDC.
- Paloaikasuhde lämpötilassa 40 °C:
-- 35 %, 240 V
-- 20 %, 120 V
- Tyhjäkäyntijännite (OCV): 256 VDC
- Suositeltu kapasiteetti:
-- Leikkaus 8 mm
-- Irrotus 10 mm

- Kapasiteetti:
-- 8 mm (leikkausnopeus 500 mm/min)
-- 10 mm (leikkausnopeus 250 mm/min)
-- Irroitus 16 mm (leikkausnopeus 250 mm/min)
- Virtalähteen tyyppi: Invertteri / IGBT
- Moottorikäytön vaatimukset: 5,5 kW täydelle 30 A lähdölle
- Mitat P x L x K: 42,0 x 19,5 x 33,3 cm
- Virtajohto: 3 m
- Paino sis. poltin: 13,5 kg
- Vakiovarusteet:
-- AIR T30 -käsipoltin 4,5 m
-- Maadoituspuristin 4,5m
-- Suutin 1 kpl
-- Elektrodi 1 kpl
-- Kantohihna