Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Lavapinnoite Raptor spray 400 ml, musta, U-Pol

Koodi: 108-826 - EAN: 5010796111427



34,90 €

27,81 € (ALV 0%)

Tulostettu: 22.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Äärimmäisen helppo ja nopea levittää
- Antaa iskunkestävän ja vedenpitävän suojan
- Täydellinen paikkakorjauksiin ja pieniin pintoihin

Raptor Spray tarjoaa saman kovan ja kulutusta kestävän suojan kuin klassinen Raptor-pinnoite, mutta helposti käytettävässä aerosolisuihkeessa. Sopii täydellisesti lavojen, helmojen, alustojen ja muiden kulutukselle altistuvien pintojen pinnoitukseen tai korjauksiin.

Raptor Spray on nopea ja vaivaton ratkaisu, kun haluat legendaarisen Raptor-pinnoitteen kestävyyden ilman erillisiä maalausvälineitä. Aerosolipullolla levittäminen onnistuu helposti ja siististi – riittää, että ravistat ja suihkutat. Kuivuttuaan Raptor muodostaa kovan, joustavan ja vettä hylkivän pinnan, joka suojaa tehokkaasti ruostumiselta, kosteudelta ja UV-säteiltä. Pinta kestää iskuja, kemikaaleja ja suolaa, ja se soveltuu mainiosti esimerkiksi autojen lavoihin, helmoihin, pyöränkaariin ja työkalupakkeihin.

Spray on myös erinomainen paikkakorjausaine jo olemassa olevan Raptor-pinnan huoltoon. Se tarttuu hyvin eri pintoihin ja jättää tyypillisen karhean, mattapintaisen ja liukumattoman Raptor-ilmeen. Lisäksi kovettunut pinnoite toimii äänieristeenä ja vähentää tärinää. Auton pohjaan levitettynä se vaimentaa rengasmelua ja tekee ajosta miellyttävämpää.

Käyttöohjeet:
- Poista irtonainen maali/pintamateriaali ja ruoste
- Puhdista pinta ja poista rasva
- Hio pinta, puhdista pinta hionnan jälkeen
- Käytä tarvittaessa pohjamaalia esim. Raptor happopohjamaali
- Ravista pulloa hyvin kahden minuutin ajan
- Ota painike pullon korkissa olevan käyttöohjeen alta, anna korkin olla vielä paikoillaan

- Käännä pullo ylösalaisin ja laita se tasaiselle alustalle
- Laita painike pullon pohjassa olevaan tappiin
- Paina tappia painikkeen avulla alas, tällöin aerosolin aktivoija vapautuu
- Ravista pulloa kaksi minuuttia ennen käyttöä
- Kun tuote on aktivoitu sillä on noin 60 minuuttia käyttöaikaa
- Levitä tuotetta vähintään kaksi kerrosta
- Pidä kerrosten maalaamisen välissä noin 20 min taukoa.
- Käytön jälkeen puhdista venttiili kääntämällä purkki ylösalaisin ja painamalla suutinta noin viisi sekuntia
- Puhdista venttiili myös kerrosten maalaamisen välissä

Huomioi poikkeuksellisen korkea ruiskutuspaine, ruiskutusetäisyys noin 60-90 cm!

Ominaisuudet:
- Riittoisuus: Jopa 1,3 m^2 riippuen kerrosten määrästä ja maalaustavasta
- Pullon tilavuus 400 ml
- Käyttöaika aktivoinnin jälkeen noin 60 minuuttia
- Ruiskutusetäisyys 60–90 cm
- Kuivumisaika: kosketuskuiva noin 1 h, täysin kovettunut 5–7 päivässä
- Pinta veden- ja UV-säteilynkestävä