Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Happopohjamaali Acid #8 ,1 l, harmaa, U-Pol

Koodi: 108-A811 - EAN: 5010796103309



44,90 €

35,78 € (ALV 0%)

Tulostettu: 22.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Erinomainen tartuntapohja maali- ja korjaustöihin
- Estää ruostumista ja parantaa pinnan kestävyyttä
- Kuivuu nopeasti ja soveltuu myös UV-kuivaukseen

U-Pol Acid #8 on kromaattivapaa, 1-komponenttinen happopohjamaali, joka muodostaa erinomaisen tartuntapinnan paljaalle pellille ja metallipinnoille. Se tarjoaa vahvan ruosteeneston ja kestävän pohjan maalaukselle, kittaukselle tai sauma-aineelle.

U-Pol Acid 8 on suunniteltu erityisesti korjaus- ja maalaustöihin, joissa pinta on hiottu paljaalle pellille. Sen fosforihappopohjainen koostumus karhentaa kevyesti metallipinnan ja luo vahvan tartuntapohjan seuraaville käsittelyvaiheille, kuten maalille, kitille tai sauma-aineelle. Pohjamaali estää tehokkaasti ruostumista ja parantaa korjatun alueen kestävyyttä myös vaativissa olosuhteissa.

Tuote soveltuu monipuolisesti erilaisille pinnoille, kuten paljaalle teräkselle, alumiinille, galvanoidulle pellille, lujitemuoville, polyesterikitille sekä vanhan maalipinnan päälle. Acid 8 kuivuu nopeasti, yleensä 10–20 minuutissa, ja se voidaan kuivattaa myös UV-valolla. Maali on yhteensopiva useimpien maalitekniikoiden kanssa ja voidaan ohentaa tavallisilla maalin ohentimilla. Lopputuloksena on tasainen, mattapintainen ja erinomaisesti tarttuva pohja, joka tekee lopullisesta maalipinnasta kestävämmän ja pitkäikäisemmän.

Käyttöohjeet:
- Puhdista käsiteltävä pinta esimerkiksi tinnerillä
- Hio märkänä tai kuivana (karkeus 280-320)
- Puhdista uudelleen, kuivaa ja poista rasva.
- Sekoita purkkia voimakkaasti vähintään kaksi minuuttia
- Suihkuta 1-2 ohutta ja tasaista kerrosta, anna kuivua kerrosten välillä 3-5 minuuttia
- Anna lopuksi kuivua 10-20 minuuttia

Ominaisuudet:
- Soveltuu paljaille metallipinnoille: alumiinille, galvanoidulle pinnalle, lujitemuoville ja polyesterikitille sekä maalipinnan päälle
- Kuivuu nopeasti n. 10-20 min
- Soveltuu UV-kuivaukseen
- Ohennettavissa normaaleilla maalinohenteilla
- Kromaattivapaa
- Väri: harmaa
- VOC-arvo: 695 g / 1 l irtoaine
- Sisältää fosforihappoa