Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Maaliruisku ES/RV 0,25 l (0,5 mm), Asturomec

Koodi: 283-M1-34005 - EAN: 019186041198



79,90 €

63,67 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Ruostumattomat osat kestävät liuottimia
- Pieni ilmankulutus säästää kompressoria ja maalia
- Soveltuu lakoille ja ohuille maaleille

Pienikokoinen maaliruisku tarkkaan maalaukseen. 0,5 mm suutin tuottaa hienojakoisen sumutuksen, joka sopii erityisesti pieniin yksityiskohtiin, rajauksiin ja tarkkaan viimeistelyyn. Kevyt rakenne, pieni ilmankulutus ja säädettävä viuhka tekevät ruiskusta erinomaisen työkalun tarkkaan työhön.

Kompakti ja kevyt rakenne tekee ruiskusta erinomaisen työkalun paikkamaalaukseen, koristemaalaukseen, pieniin korjauksiin sekä yksityiskohtien viimeistelyyn. 0,5 mm suutin tuottaa erittäin hienojakoisen maalisumun, jonka ansiosta maalia voidaan levittää tarkasti ilman raskasta pintaa tai ylimääräisiä roiskeita. Pieni suutinkoko soveltuu erityisen hyvin ohuille maaleille, lakoille, sävytyksiin ja tarkkaan viimeistelyyn, joissa siisti lopputulos ratkaisee. Säädettävä viuhka helpottaa ruiskutuskuvion sovittamista maalauskohteen mukaan, jolloin työskentely onnistuu tarkasti myös pienissä ja ahtaissa kohdissa.

Ruiskun pieni ilmankulutus, vain 30-60 l/min, mahdollistaa käytön myös pienempien kompressorien kanssa ja vähentää paineilmajärjestelmän kuormitusta. Maalin kulutus pysyy maltillisena, mikä tekee ruiskusta hyvän vaihtoehdon tarkkaan korjaus- ja viimeistelymaalaukseen. Runko ja ilmasuutin on valmistettu kestävästä niklatusta messingistä, ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut neula, suutin ja jouset kestävät hyvin maalauskäytön rasitusta sekä puhdistusaineita.

Ruisku soveltuu hyvin esimerkiksi automaalauksen paikkakorjauksiin, pienosien maalaukseen, koristemaalaukseen, tarkkaan rajaukseen sekä viimeistelytöihin, joissa tarvitaan siistiä ja tarkkaa ruiskutusjälkeä pienellä maalimäärällä.

Ominaisuudet

- Yläsäiliöllinen maaliruisku
- Suutinkoko: 0,5 mm
- Säiliön tilavuus: 0,25 l
- Käyttöpaine: 1,0 - 3,5 bar
- Ilmankulutus: 30 - 60 l/min
- Säiliön materiaali: nailon
- Säädettävä viuhka
- Neula suutin ja jouset ovat ruostumatonta terästä
- Runko: niklattua messinkiä
- Soveltuu korjaus- ja koristemaalaukseen