Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Öljyn imuvaihtaja-kerääjä 95 l, pumpulla, Pressol

Koodi: 555-27410890 - EAN: 16240492293



1 320 €

1 051,79 € (ALV 0%)

Tulostettu: 22.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Säiliön sisällys: 95 l
Keräyssuppilon korkeusalue:1340 - 1910 mm
Keräyssuppilon läpimitta: 420 mm
Keräyssuppilon sisällys: 18 l
Paineilmaliitäntä: pikaliitin Rectus-liitinrungolle, Typ 26, NW 7,2 mm
Tyhjennys: paineilmapumpun 1:1 kautta
Tyhjennyksen liitäntä: hydrauliikkaliitin, koko 4, G 3/4' sk
Sondin Ø 5 mm imuteho: 1,0 - 1,5 l/min
Sondin Ø 6 mm imuteho: 2,0 - 2,5 l/min
Sondin Ø 8 mm imuteho: 3,5 - 4,0 l/min
Öljyn minimilämpötila:70 °C
Säiliön maalaus: ikkunanharmaa, silkinhimmeä, RAL 7040
Keräyssuppilon maalaus: sininen, Pantone 294 C
Nesteet: sopii alkuperältään tunnetuille jäteöljyille, joiden syttymispiste on yli 55 °C tai vaikeasti syttyville nesteille, ei sovi herkästi syttyville nesteille
Mitat PxLxK: 600 x 580 x 1310 mm
Paino: 46 kg

Spesifikaatio
- Paineilmapumppu 1:1 imupuolen liankerääjällä ja pikaliittimellä Rectus, Typ 26 (20 062)
- Uimuritoiminen täyttötilannäyttö
- 3-tie pallohana
- Imuletku, 2 m, spiraalijousella
- Sondinpidin

- Imusondit, Ø 5/6/8 mm
- Adapterilla BMW:lle, Mercedekselle, VW:lle, Audille ja Smartille
-Jakeluletku, 2 m, hydrauliikkaliittimellä, koko 4 (19 770), ja
  - pistoliittimellä, koko 4 (19 774), vastakappaleena säiliöön kiinnitettynä
  - pistoliittimellä, koko 4 (19 774), irrallisena, putkistojärjestelmiin tai jäteöljytankkiin liitettäväksi
- Valutussuppilo irrotettavalla sihdillä ja karkealla lisäsihdillä
- Massiivinen työntökahva
- 2 kiinteää pyörää, 2 ohjattavaa pyörää
- Säiliö 1,5 mm:n teräslevystä
- Metallihelmalla suojaksi vaurioita vastaan
- Maalattu öljynkestävällä hydro-maalilla
- Korkeussuunnassa säädettävällä öljysuppilolla

Erityisominaisuudet
- Laitteet kuuluvat paineastioista annettujen määräysten mukaan tarkastusluokkaan 1 (maksimi paineisku, esim. täysinäisten säiliöiden tyhjentämisessä, + 0,5 bar)
- Jos jäteöljyn keräyslaitteiden tyhjennys tapahtuu putken kautta öljynkeräystankkiin, on asennettava ylitäytön estovarmistus. Noudata alueellisia ja kansallisia määräyksiä ja ohjeita.