

## Alustarasva CLS-2EP (12 kpl / pakkaus), Viima

Koodi: WKR31 - EAN: 6418914544536

**56,40 €**

45,48 € (ALV 0%)

Tulostettu: 26.1.2022

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

### Alustarasva

- Alustarasva CLS-2EP
- Tuubin koko: 420 ml
- Toimitetaan 12 kappaleen pakkauksissa
- Valmistettu mineraaliöljystä ja vedettömästä kalsiumsaentimesta
- Sisältää laadukkaita hapettumisenesto-, korroosionesto-, paineenkesto(EP)- ja kulumisenestolisäaineita
- Ei sisällä hierovia tai kuluttavia hiukkasia
- Valmistuksessa on käytetty viimeisintä valmistusteknologiaa mikä varmistaa ominaisuuksiltaan ja käyttökohteiltaan monipuolisen sekä laadukkaan tuotteen

### Käyttökohteita:

- Liikkuvan kaluston tapit, pallonivelet, liukupinnat ja alustan kohteet
- Hyvän vedenkestonsa ansiosta soveltuu erinomaisesti tappirasvaksi maa- ja metsätalouskoneille - ns. "punainen"rasva
- Raskaasti kuormitetuille hitaille laakereille, myös märissä olosuhteissa
- Soveltuu myös kuula-, rulla-, ja liukulaakereiden voiteluun
- Soveltuu laajaan käyttöön ajoneuvoihin ja teollisuuteen
- Sitkoisuutensa vuoksi ei suositella nopeasti pyöriville ja kuumissa olosuhteissa oleville laakereille

### Ominaisuudet:

- Korkea kuormankantokyky, vaihtelevissa lämpötiloissa
- Hyvä korroosion- ja ruosteensuoja
- Hyvä vedenkesto

### Tyypilliset arvot:

- Väri: punainen
- Perusöljy: mineraaliöljy
- Saennin: vedetön kalsium

- NLGI-luokka: 2
- Tunkeuma, 60 iskua (0,1 mm): 265-295
- Tippumispiste: >+140 astetta
- Perusöljyn viskositeetti, 40°C: 250 mm<sup>2</sup>/s
- Perusöljyn viskositeetti. 100°C: 17 mm<sup>2</sup>/s
- Ruosteenesto-ominaisuudet, SKF EMCOR WWO tislattu vesi: 0-0
- Ruosteenesto-ominaisuudet, SKF EMCOR WWO suolavesi: 2-3
- Kuparikorroosio 24h / 100°C: 1A
- Käyttölämpötila: -30°C...+120°C