Virtasenkauppa.fi

Hämeentie 37, Salo




# Vaihteistoöljy Shell Omala S2 G

Koodi: SE743137-20 - EAN: 5011987186590

**199,90 €**

161,21 € (ALV 0%)

Tulostettu: 19.3.2024

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Shell Omala vaihteistoöljy

Korkealuokkainen teollisuuden vaihteistoöljy.
Shell Omala -laadut ovat teollisuuden hammas- ja kierukkavaihteita sekä laakereita varten kehitettyjä öljyjä.
Shell Omala -laadut on valmistettu korkeaviskositeetti-indeksisistä liuotinjalostetuista perusöljyistä ja korkealaatuisista kuormituksenkesto-, hapettumisenesto- ja syöpymisenestokykyä parantavista lisäaineista. Shell Omala -laadut eivät sisällä lyijyä.

Käyttö:
- Shell Omala -laadut soveltuvat käytettäväksi kaikentyyppisissä teollisuuden hammasvaihteissa, sekä laakereissa. Sitä voidaan käyttää myös kierto- ja kylpyvoiteluun.

Ominaisuudet:
- Huippuluokan paineenkestoominaisuuksien ansiosta hammaspyörien ja laakereiden kuluminen on mahdollisimman vähäinen.
- Kestää korkeitakin lämpötiloja muodostamatta haitallisia hapettumistuotteita ja niistä johtuvia kerrostumia
- Pitkäikäinen
- Ylin sallittu käyttölämpötila 120 °C.
- Suojaa tehokkaasti korroosiolta jopa veden ja kiinteiden epäpuhtauksien päästessä öljyn joukkoon.
- Erinomaisten vedenerottumisominaisuuksien ansiosta järjestelmään päässyt vesi voidaan poistaa
- Shell Omala -laatujen kuormituksenkestokyky on hyvä kaikilla tavanomaisilla kuormituskokeilla määritettynä (Omala 220: FZG >12, 4-kuulan koe kiinnileikkautumiskuorma 250 kg, Timken OK 60 lbs).
- Jos öljyä lämmitetään sähkövastuksella, lämmittimen teho ei saa olla suurempi kuin 1,2 W/cm2.

Shell Omala täyttää seuraavat suorituskykyvaatimukset:
- ISO 12925-1 Type CKC
- David Brown S1.53.101

- 102
- 103
- 104
- AGMA 9005-E02
- DIN 51517-3 CLP
- US Steel 224