Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Jäähdytysneste G12, väritön, 3 l, King

Koodi: 114-JLLV3 - EAN: 16240877632



15,90 €

12,67 € (ALV 0%)

Tulostettu: 22.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Suojaa jäätymiseltä ja korroosiolta
- Sopii bensiini- ja dieselmoottoreihin
- Väritön ja pitkäikäinen G12-jäähdytysneste

Väritön G12 Longlife -jäähdytysneste suojaa auton moottoria jäätymiseltä, korroosiolta ja syöpymiseltä. Sopii erityisesti nykyaikaisiin bensiini- ja dieselmoottoreihin, joiden jäähdytysjärjestelmissä käytetään myös alumiinia. Etyleeniglykolipohjainen neste soveltuu sekä jäähdytysjärjestelmän täyttöön että yhteensopivan jäähdytysnesteen lisäämiseen.

Jäähdytysneste soveltuu erinomaisesti nykyaikaisille bensiini- ja dieselmoottoreille joissa käytetään perinteisten materiaalien ohella alumiinia. Suojaa jäätymiseltä ja estää korroosion sekä syöpymisen. Tuote on sekoituskelpoinen vanhojen silikaatteja sisältävien nesteiden kanssa ja sopii lisäysnesteeksi etyleeniglykoli-pohjaisille jäähdytinnesteille. Nitriitti-, fosfaatti-, silikaatti-, amiini- ja boraattivapaa.

Pitkäikäinen G12-jäähdytinneste soveltuu niin jäähdytysnesteen vaihtoon kuin järjestelmän täydentämiseen. Jäähdytysnestetiiviste laimennetaan vedellä ennen käyttöä. 50/50-sekoitussuhteella pakkaskestävyys on noin -40 °C, joten neste soveltuu hyvin myös Suomen talviolosuhteisiin. Kolmen litran pakkaus on kätevä auton huoltoon ja jäähdytysjärjestelmän täyttöön.

Jäähdytysneste soveltuu erinomaisesti nykyaikaisille bensiini- ja dieselmoottoreille joissa käytetään perinteisten materiaalien ohella alumiinia. Suojaa jäätymiseltä ja estää korroosion sekä syöpymisen.

Ominaisuudet:
- Tuotetyyppi: Jäähdytysnestetiiviste
- Jäähdytysnesteluokitus: G12 / G12+
- Nesteen väri: Väritön
- Tilavuus: 3 l

- Pohja-aine: Etyleeniglykoli
- Ei sisällä nitriittejä, fosfaatteja, silikaatteja, amiineja eikä boraatteja
- Suositeltu sekoitussuhde: 50 % jäähdytysnestettä ja 50 % puhdasta vettä
- Pakkaskestävyys 50/50-seoksella: -40 °C
- Suositeltu vaihtoväli: Enintään 5 vuotta ajoneuvovalmistajan ohjeiden mukaisesti
- Suositellut luokitukset ja vaatimukset:
-- BS 6580:2010
-- AFNOR NF R15-601 (1991)
-- ASTM D3306 / D4656
-- ASTM D4985
-- NATO S-759
-- FSD 8704
-- Ö-Norm V5123
-- SAE J1034
-- MB 325.3
-- Ford / Jaguar / Land Rover WSS-M97B44-D
-- Jaguar CMR 8229
-- MAN 324 SNF
-- GM 6277M / B040 1065
-- Vauxhall QL 130100
-- VW TL 774-D/F (G12 / G12+)
-- Skoda 61-0-0257
-- DAF 74002
-- Leyland Trucks DW03245403
-- MAN B&W AG D36 5600
-- Cummins IS / N14
-- Renault Trucks 41-01-001 Type D
-- Mack 014 GS 17009
-- MTU MTL 5048
-- Caterpillar MAK A4.05.09.01
-- John Deere JDMH5
-- Mazda MEZ MN 121 D
-- Detroit Diesel Power Cool Plus
-- Deutz 0199-99-1115/5
-- Deutz-MWM 0199-99-2091/8