
Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Silmukkanostovyö 4000 kg

Koodi: SNV402 - EAN: 7393347594466



35,90 €

28,61 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Kestävä kaksikerroksinen polyesterirakenne
- Vahvistetut silmukat parantavat käyttövarmuutta
- Useita nostotapoja eri kuormille ja työskentelytilanteisiin

Hakliftin silmukkanostovyö 4000 kg on luotettava nostoväline esimerkiksi rakennustyömaille, varastoihin, konepajoihin ja maatalouden käyttöön. Se soveltuu monenlaisiin nostotilanteisiin ja on suunniteltu kestämään toistuvaa ammattikäyttöä. Kaksikerroksinen polyesterirakenne ja vahvistetut silmukat parantavat kestävyyttä ja käyttövarmuutta.

Hakliftin silmukkanostovyö 4000 kg on tarkoitettu raskaampien kuormien turvalliseen käsittelyyn esimerkiksi teollisuudessa, rakennustyömailla ja varastoissa. Samantyyppisiä nostovöitä käytetään myös konepajoissa sekä kaluston ja veneiden siirroissa, joissa tarvitaan joustava mutta kestävä nostoväline.

Nostovyö on valmistettu 100 % polyesteristä ja siinä on kaksikerroksinen kudottu rakenne, joka parantaa kulutuskestävyyttä ja käyttöikää. Materiaalin 2 % - 5 % joustavuus auttaa tasaamaan kuormitusta noston aikana, mikä tekee nostosta hallitumpaa verrattuna täysin jäykkiin nostovälineisiin.

Kavennetut ja vahvistetut silmukat on suunniteltu kestämään nostotilanteissa syntyvää rasitusta. DIN-EN 1492-1 -standardin mukainen värikoodaus sekä kudosjuovien kapasiteettimerkintä helpottavat oikean nostovyön tunnistamista työmaalla tai varastossa.

Nostokapasiteetti riippuu käytetystä nostotavasta, joten sama vyö soveltuu useisiin erilaisiin nostotilanteisiin, kun kuormitus ja nostokulmat huomioidaan oikein.

Tekniset tiedot:
- Varmuuskerroin: 7:1

- Suoranosto: 4000 kg
- Silmukkanosto: 3200 kg
- U-muoto: 8000 kg
- U-muoto, 45°: 5600 kg
- U-muoto, 60°: 4000 kg
- Värikoodattu DIN-EN 1492-1 mukaisesti
- Jokainen kudosjuova vastaa 1000 kg kapasiteettia
- Joustavuus 2% - 5%
- Vyön leveys: 120 mm
- Kavennetut, vahvistetut silmukat
- Kulmasuojia käytettävä aina nostettaessa teräväreunaisia kappaleita
- ISO4878, BS3481