Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Sulatettava kolmiotiiviste 30 x 30 mm, 30 m

Koodi: TOP30 - EAN:



169 €

134,66 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Vesitiivis ja joustava materiaali
- Helppo asentaa - katso ohjevideo
- Suomalainen laatutuote

Monien rakennusten maanalaiset vedeneristeet saattavat vuotaa, tai olla muuten puutteellisia ja esimerkiksi kellaritiloihin menevä kosteus on ongelma. Suomalainen kolmiotiiviste estää sadevesien pääsyn kivijalan ja asfalttipihojen välistä!

Pehmeä sulatettava kumibitumitiiviste rakennuksen kivijalan tiivistämiseen.

Kivijalan tyvestä rakennuksen maanalaisiin osiin menevä vesi ja kosteus saattavat olla ongelmallinen yhtälö. Tätä tavataan erityisesti kun kivijalkaan kiinni asti on tehty asfaltti, tai rakennus on tehty suoraan kallion päälle. TOP kolmiotiiviste on kehitetty juuri tällaisten rakojen kestävään ja helppoon tiivistämiseen.

Tuotetta on helppo käsitellä, sillä se sisältää kumibitumia joka on kumimaista ja venyvää materiaalia. Bitumi varmistaa puolestaan vahvan liimautumisen erilaisiin pintoihin. Muistathan että kuumennus on tulityö, jossa on aina noudatettava vakuutusyhtiöiden turvallisuus- ja suojeluohjeita.

Käyttöohje:
- Puhdista tiivistettävät pinnat irtoaineksesta, pölystä ja liasta harjaamalla.
- Pintojen on oltava kuivia. Tarvittaessa kuivaa ne kaasuliekillä huomioiden tulitöitä koskevat määräykset sekä turvallisuusohjeet.
- Asenna TOP kolmiotiiviste kuumentamalla liitospinta kaasuliekillä kunnes se muuttuu öljymäiseksi erityisesti reunoista ja paina tiiviste välittömästi paikoilleen.
- Suuntaa lämmitysliekki niin että myös tiivistettävät pinnat lämpiävät samalla.
- Tiivisteen liitoskohdat jatketaan kuumentamalla tankojen päätyjä ja painamalla jatkos kiinni.

- Jatkosten pinnat tasataan tarvittaessa kuumalla raudalla.

Jätteet:
Ylijäänyt tuote voidaan hävittää normaalin teollisuusjätteen tapaan. Välimuovi ja pahvilaatikko voidaan kierrättää.

Mitat:
Kolmioprofiilin koko on 30 x 30 x 40 mm ja yhden tangon pituus on 1,1 metriä. Paketissa on 28 kpl tankoja, joten tiivistettä on yhteensä 30,8 metriä. Pakkaus sisältää noin 21 kg bitumitiivistettä.

Tämä tuote on saatavana myös suurempana 40 mm kokona, linkki tuotekorttiin.

Olemme kirjoittaneet myös asfaltin paikkaajan oppaan. Tutustu oppaaseen tästä. (avautuu uuteen ikkunaan).