Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Sulatettava kumibitumi 16 kg

Koodi: BITUMI16 - EAN:



89,90 €

71,63 € (ALV 0%)

Tulostettu: 24.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- SBS-kumilla modifioitua bitumia
- Helppo asentaa - katso ohjevideo
- Suomalainen laatutuote

Bitumipadassa/bitumikattilassa nestemäiseen muotoon sulatettava bitumimassa, jolla voidaan tiivistää muun muassa asfaltin ja betonin halkeamia ja muita koloja.

Kumibitumi on tehty tiivistysaineeksi vaativaan käyttöön. Se soveltuu kohteisiin, joissa tarvitaan korkeita pehmenemispistearvoja, edellytetään erinomaista palautuvuutta ja runsasta joustoa sekä hyviä kylmäominaisuuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi asfaltti- ja betonipintojen korjaukset. Bitumiharkko on valmistettu Suomessa.

Sulatettava kumibitumiharkko on valmistettu korkealuokkaisesta bitumista, joka on modifioitu synteettisellä SBS-kumilla. Aineen lämmitykseen käytetään termostaatilla ja sekoittajalla varustettua pataa joka soveltuu kumibitumille. Sen suurin sallittu kuumennuslämpötila on 190 °C ja suositeltu levityslämpötila on 180 - 190 °C.

Bitumimassa voidaan leikata pienempiin osiin lämmittämällä kaasutoholla puukko kuumaksi ja veistämällä halutun kokoisia paloja.

Muistathan että kuumennus on tulityö, jossa on aina noudatettava vakuutusyhtiöiden turvallisuus- ja suojeluohjeita.

##¤Ominaisuus#Yksikkö#Tyypilliset arvot
Tunkeuma 25°C#0,1 mm#50
Pehmenemispiste#°C#≥100
Palautuma +10°C#%#90

Murtumispiste#°C #