Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Ilmastointijärjestelmän voiteluaine PAO 68, 250 ml, Errecom

Koodi: 118-PAO68 - EAN: 6438437081141



15 €

11,95 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Synteettinen PAO-voiteluaine koostuu hydrattujen polyalfaolefiinien ja lisäaineiden seoksesta, joka on suunniteltu erityisesti parantamaan voitelutehoa, kemiallista- ja lämpöstabiilisuutta sekä estämään tehokkaasti ilmastointijärjestelmän komponenttien kulumista.

PAO-pohjaiset voiteluaineet kestävät erityisen hyvin mekaanista rasitusta, ja niiden suorituskyky erittäin alhaisissa haihtumislämpötiloissa toimivien kylmäaineiden kanssa on erinomainen.

Sopii käytettäväksi järjestelmissä, jotka käyttävät R12 ja R134a kylmäainekaasua. Ei ole yhteensopiva R1234yf kylmäaineen kanssa. Ei sovi käytettäväksi sähköautoissa eikä sähköisillä kompressoreilla varustettuihin autoihin. Sisältää UV-lisäaineen vuodonetsintää varten.

Uusien Errecom-voiteluaineiden tavoitteena on: erinomainen voitelukyky, hydrolyyttinen stabiilius, erinomainen yhteensopivuus kaikenlaisten, sekä uusien että vanhojen järjestelmien kanssa (niiden jatkuva kehittyminen huomioiden), erinomaiset ominaisuudet alhaisessa lämpötilassa, matala myrkyllisyys ja korkea biohajoavuus ympäristöystävällisyys huomioiden, vähentynyt kostuvuus ja lisäaineen kosteudenestokyky, korkea lämpöstabiilius
hapettumista vastaan, hyvä liukoisuus kylmäaineiden kanssa, optimaalinen sekoittuvuus kylmäaineiden kanssa.

PAG-, PAO- tai POE-voiteluaineita ei tule sekoittaa keskenään. Varmista voiteluaineen soveltuvuus kyseiselle kompressorille. Suosittelemme annostelemaan mahdollisimman tarkasti tarvittavan määrän. Sulje astia heti annostelun jälkeen ja säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa kosteuden muodostumisen estämiseksi.

Säilytyslämpötila -40 °C ... + 60 °C
Älä altista auringonvalolle.