Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Akkulaturi BC1212, Calix

Koodi: CX1754020 - EAN: 7317529089083



286 €

227,89 € (ALV 0%)

Tulostettu: 20.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Fiksu lataus ilman ylilatausta
- Kiinteä asennus moottoritilaan
- Toimii osana Calix-lämmitysjärjestelmää

Kiinteästi moottoritilaan asennettava 12V akkulaturi, joka sopii suoraan Calix-lämmitysjärjestelmän kaveriksi. 12 ampeerin latausteho riittää pitämään auton akun iskussa myös lyhyessä ajossa ja talvikäytössä. Laturi hoitaa latauksen automaattisesti ja siirtyy ylläpitotilaan akun täytyttyä.

Calix BC1212 akkuvaraaja on tehty autoilijalle, joka haluaa varmistaa käynnistymisen pakkasellakin. Kiinteästi moottoritilaan asennettava laturi on helppo liittää osaksi olemassa olevaa Calix-moottorinlämmitys tai sisätilanlämmitysjärjestelmää. Kun auto on tolpassa, akku latautuu samalla.

Laturin elektroninen ohjaus suojaa akkua ylilataukselta ja mahdollistaa jatkuvan kytkennän. Kun akku on täynnä, laturi laskee automaattisesti ylläpitojännitteelle. Huomioitavaa on, että jos laturi on kytketty osaksi lämmitysjärjestelmää, latausaika määräytyy lämmittimen ajastusten mukaan.

BC1212 jakaa virran järkevästi. Vaikka ajoneuvossa olisi päällä virtaa kuluttavia laitteita kuten valaistus tai radio, laturi syöttää virtaa niille ja lataa akkua samalla. Latausjännitteen lämpötilakompensointi varmistaa toiminnan kovassakin pakkasessa, ja käyttölämpötila-alue ulottuu aina -40 asteesta +50 asteeseen.

12 ampeerin latausteho sopii hyvin henkilöautoihin, pakettiautoihin ja kevyisiin hyötyajoneuvoihin, joissa ajetaan paljon lyhyttä pätkää tai käytetään polttoainekäyttöistä lisälämmitintä.

Ominaisuudet:
- Järjestelmäjännite: 12 V
- Latausvirta, max: 12 A

- Ottoteho: 170 W
- Omavirrankulutus: 1 mA
- Suositeltu akkukapasiteetti: 30–300 Ah
- Lataustyyppi: I/U/U
- Lämpötilakompensoitu lataus: 0,3 V / 10 °C
- Ylikuormitus ja oikosulkusuojaus
- Suojausluokka: IP46
- Mitat (L x S x K): 155 x 80 x 47 mm
- Kaapelin pituus: 1500 mm, rengasliitin M8
- Paino: 1,1 kg
- Käyttölämpötila: -40 °C – +50 °C
-- Huomio: Teho alkaa rajoittua yli +40 °C, mutta käyttö sallittu
- Alkuperämaa: Ruotsi
- Käyttötarkoitus: Ajoneuvon akun kiinteä ylläpito ja lataus osana Calix-lämmitysjärjestelmää