Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Matalapainesäädin 30 mbar, SRG

Koodi: 0500201 - EAN: 6420264010029



29,90 €

23,82 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Liitäntä suoraan 10 mm letkulle
- Virtaus 2,0 kg tunnissa
- Sopii propaanille, butaanille ja niiden sekoituksille

Laadukas kaasupaineensäädin mahdollistaa nestekaasun turvallisen ja tasaisen syötön erilaisiin kaasulaitteisiin. Kätevä ja jämäkkä pikakiinnitys lukittuu suoraan kaasupullon venttiiliin ilman työkaluja. Soveltuu esimerkiksi grilleihin, kaasulämmittimiin, retkikeittimiin, veneisiin, matkailuvaunuihin ja matkailuautoihin.

Pikakiinnitteinen kaasupaineensäädin on helppokäyttöinen ratkaisu nestekaasulaitteiden liittämiseen kaasupulloon. Säätimessä on käytännöllinen ON/OFF-kytkin, jonka avulla kaasun virtaus voidaan sulkea turvallisesti käytön jälkeen ilman pulloventtiilin jatkuvaa irrottamista.

Paineensäädin kiinnitetään nostamalla lukitusmekanismi ylös, painamalla säädin venttiilin päälle ja lukitsemalla se paikalleen. Työkaluja ei tarvita, joten asennus onnistuu nopeasti niin kotipihalla, mökillä kuin reissussakin. Käytön aikana säädin varmistaa tasaisen kaasunsyötön, mikä parantaa kaasulaitteiden toimintavarmuutta ja käyttömukavuutta.

Säädin on tarkoitettu käytettäväksi propaanin, butaanin sekä niiden seoskaasujen kanssa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat kaasugrillit, terassilämmittimet, retkikeittimet, veneiden kaasulaitteet, matkailuautot, matkailuvaunut sekä muut nestekaasulla toimivat laitteet. Kompaktin rakenteensa ansiosta säädin vie vähän tilaa ja on helppo kuljettaa mukana.

Turvallisen käytön kannalta kaasupullo tulee pitää aina pystyasennossa. Säädin on suojattava ulkokäytössä suoralta vedeltä ja kaasuletkun kunto on tarkistettava säännöllisesti. Käytön jälkeen kaasunsyöttö tulee aina sulkea OFF-asentoon.

Ominaisuudet
- Soveltuu propaanille, butaanille ja niiden seoskaasuille
- Standardi G.56 liitin kaasupulloon Ø 35 mm liitännälle
- Standarsi H.50 liitin letkulle Ø 10 mm letkulle
- Säätimen ulostuleva paine: 30 mbar
- Maksimi kaasuvirta: 2 kg/h
- Säätimen sallittu tulopainealue: 1-16 bar
- ON/OFF-sulkuventtiili
- Ylipaineen varoventtiili
- Työkaluvapaa asennus
- Käytettävä kaasupullo pystyasennossa
- Soveltuu ulkokäyttöön suojattuna suoralta vedeltä
- Säädin suositellaan vaihdettavaksi 10 vuoden kuluessa valmistuspäivästä (tarkista itse letku vuosittain ja vaihda se vähintään 3 vuoden välein)
- Ei vaadi työkaluja asennukseen
- HUOM: Käännä säädin aina OFF-asentoon käytön jälkeen