Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Akkulaturi BC1230, Calix

Koodi: CX1754042 - EAN: 7317529091673



519 €

413,55 € (ALV 0%)

Tulostettu: 20.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pitää isommankin akun iskussa
- Kiinteä ja huoleton asennus
- Toimii osana Calix-lämmitysjärjestelmää

Kiinteästi moottoritilaan asennettava 12 voltin akkulaturi vaativaan käyttöön. 30 ampeerin latausvirta sopii hyvin ajoneuvoihin, joissa on isot akut ja virrankulutus on kovaa. Helppo liittää osaksi olemassa olevaa Calix-lämmitysjärjestelmää.

Calix BC1230 akkuvaraaja on järeä valinta ajoneuvoihin, joissa akun kuormitus on kovaa ja lataustehotta vaaditaan enemmän. 30 ampeerin latausvirta pitää akun kunnossa esimerkiksi runsaasti varustelluissa henkilöautoissa, pakettiautoissa ja hyötyajoneuvoissa, joissa ajetaan lyhyttä matkaa, käytetään polttoainekäyttöistä lisälämmitintä tai käytössä on paljon sähkökäyttöisiä himmeleitä.

Kiinteä asennus moottoritilaan mahdollistaa laturin liittämisen suoraan olemassa olevaan Calix-moottorinlämmitys tai sisätilanlämmitysjärjestelmään. Kun auto on tolpassa, akku latautuu samalla kun moottori tai ohjaamo lämpenee. Näin akku ei pääse tyhjenemään huomaamatta.

Laturissa on älykäs, lämpötilakompensoitu lataus, joka säätää latausjännitettä olosuhteiden mukaan. Kun akku on täynnä, laturi siirtyy automaattisesti ylläpitotilaan. Elektroninen ohjaus suojaa akkua ylilataukselta ja mahdollistaa jatkuvan kytkennän. BC1230 kestää käyttöä kovassakin pakkasessa aina -40 asteeseen asti ja toimii luotettavasti myös lämpimissä olosuhteissa.

Tekniset tiedot:
- Järjestelmäjännite: 12 V
- Latausjännite: 14,4 V
- Ylläpitolatausjännite: 13,7 V
- Suurin latausvirta: 30 A

- Suositeltu akkukapasiteetti: 50-400 Ah
- Ottoteho, max: 450 W
- Oma virrankulutus: < 1,0 mA
- Käyttölämpötila: -40 - +60°C
- Alkuperämaa: Ruotsi
- Suojaus väärää kytkentää vastaan
- Ylikuormitus ja oikosulkusuojaus
- Suojausluokka: IP46
- Mitat (P x L x K): 192 x 98 x 49 mm
- Paino: 1,7 kg
- Käyttötarkoitus: Ajoneuvon akun kiinteä lataus ja ylläpito osana Calix-lämmitysjärjestelmää