Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Pilssipumppu täysautomaattinen, max. 63,1 l/min, 12 V

Koodi: 1800-30610-12V - EAN:



59 €

47,01 € (ALV 0%)

Tulostettu: 26.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Automaattinen käynnistys veden noustessa
- Automaattinen käynnistys veden noustessa
- Helppohoitoinen rakenne ja irrotettava sihti

Täysautomaattinen 12 V pilssipumppu poistaa veneeseen kertyneen veden ilman jatkuvaa valvontaa tai erillistä uimurikytkintä. Sisäänrakennettu elektroninen magneettikytkin käynnistää pumpun vedenpinnan noustessa, ja jopa 63,1 l/min pumppausteho auttaa pitämään pilssin kuivana. Kompakti rakenne, korroosiosuojattu akseli ja helposti puhdistettava sihti tekevät pumpusta käytännöllisen valinnan veneen vedenpoistoon.

Täysautomaattinen uppopumppu, jossa sisäänrakennettuna elektronisesti ohjattu magneettikytkinjärjestelmä.
Virrankulutus: 4,5 A, kuluttaa sähköä vain pumpun toimiessa (veden noustua). lähtö ø29 mm, nostokorkeus 4 m.
Kompakti - tehokas - pitkäikäinen moottori, ruoste- ja korroosiosuojattu akseli, iskunkestävä muovikuori, sihti pikakiinnityksellä: helppo puhdistaa

Pumpun asennuksessa kannattaa huomioida, että kyseessä on 12 V tasavirralla toimiva uppopumppu. Se asennetaan pilssin alaosaan paikkaan, johon vesi luonnostaan kerääntyy. Poistovesi johdetaan sopivan letkun avulla turvallisesti veneen ulkopuolelle. Pumpun lähtöliitännän halkaisija on 29 mm, ja valmistajan ilmoittama sulakekoko 12 V mallille on 6 A. Oikein mitoitettu letku, huolelliset sähköliitännät ja esteetön poistoreitti auttavat saamaan pumpusta parhaan hyödyn.

Automaattinen pilssipumppu on erityisen hyödyllinen myös silloin, kun vene seisoo laiturissa tai satamassa eikä sen vedenpintaa olla jatkuvasti tarkkailemassa. Automaattinen toiminta tuo lisäturvaa, mutta pumpun kunto ja toiminta on silti hyvä tarkistaa säännöllisesti. Pilssipumppu ei myöskään korvaa veneen vuotojen korjaamista tai muita turvallisuusvarusteita.

Ominaisuudet:
- Mitat: 165 x 96 x 130 mm
- Käyttöjännite: 12 V DC
- Pumppausteho: 63,1 l/min (3786 l/h)
- Suurin nostokorkeus: 4 m
- Virrankulutus: 4,5 A
- Sulakekoko: 6 A
- Lähtöliitäntä: 29 mm
- Automaattinen käynnistys ja pysäytys vedenpinnan mukaan
- Sisäänrakennettu elektroninen magneettikytkin
- Ei tarvitse erillistä uimurikytkintä
- Ruoste- ja korroosiosuojattu akseli
- Iskunkestävä muovikuori
- Pikakiinnitteinen, helposti puhdistettava sihti