Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Hydrauliöljy Univis N 32, 20 l, Mobil

Koodi: MOB111430 - EAN: 5055107477496



119 €

94,82 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- 20 litran pakkauskoko
- Korkea viskositeetti-indeksi
- Erinomainen kulumissuoja

Mobil Univis N 32 on 20 litran hydrauliikkaöljy, joka suojaa kulumiselta ja sopii järjestelmiin, joissa lämpötilat vaihtelevat suuresti.

Mobil Univis N 32 -hydrauliöljy on huippuluokan valinta, kun etsit luotettavaa ja tehokasta suojaa hydrauliikkajärjestelmillesi. Tämä 20 litran pakkaus sisältää kulumiselta suojaavaa öljyä, joka on suunniteltu toimimaan moitteettomasti monenlaisissa hydrauliikkasovelluksissa. Sen korkea viskositeetti-indeksi takaa erinomaisen suorituskyvyn niin kylmissä käynnistyksissä kuin kuumissa käyttöolosuhteissakin, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan laitteisiin, joiden lämpötilat vaihtelevat suuresti.

Univis N 32 -öljyn salaisuus piilee sen laadukkaissa perusöljyissä ja tarkkaan valituissa lisäaineissa. Nämä komponentit yhdessä varmistavat tehokkaan suojan kulumista, ruostetta ja korroosiota vastaan. Öljyn hyvä leikkautumiskestävyys tarkoittaa, että se säilyttää ominaisuutensa myös korkeissa lämpötiloissa ja suurilla paineilla, pidentäen näin sekä öljyn että suodattimien käyttöikää. Tämä puolestaan auttaa pienentämään kunnossapitokustannuksia ja jäteöljyn hävitykseen liittyviä kuluja.

Valitsemalla Mobil Univis N 32 -hydrauliöljyn varmistat, että hydrauliikkajärjestelmäsi toimii sujuvasti ja tehokkaasti. Sen erinomaiset veden- ja ilmanerottumisominaisuudet sekä alhainen vaahtoamistaipumus takaavat vakaan ja luotettavan toiminnan. Lisäksi öljyn erinomainen hapettumiskestävyys pidentää sen käyttöikää ja pitää järjestelmän puhtaana. Tämä öljy on suunniteltu erityisesti järjestelmiin, joissa vaaditaan erittäin hyvää kulumisenestokykyä kohtuullisissa olosuhteissa.

Tekniset tiedot

- Tuotemerkki: Mobil
- Tuotesarja: Univis N
- Viskositeettiluokka: 32
- Tilavuus: 20 litraa
- Sopii: Lukuisiin hydrauliikkajärjestelmiin, joissa käynnistys- ja käyttölämpötilat vaihtelevat suuresti
- Ominaisuudet: Korkea viskositeetti-indeksi, hyvä leikkautumiskestävyys, erinomainen suoja kulumista, ruostumista ja korroosiota vastaan, hyvät veden- ja ilmanerottumisominaisuudet, alhainen vaahtoamistaipumus, erinomainen hapettumiskestävyys
- Sertifikaatit: Denison HF-0 / HF-1 / HF-2, Eaton I-286-S / M-2950-S, DIN 51524-3:2017-06, ISO L-HV (ISO 11158:2023)