Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Led-lisävalo UD7050L - Suora | 57 cm | 5300 lm | Ref. 60, Philips

Koodi: 375-UD7050PRO - EAN: 8719018018489



215 €

171,31 € (ALV 0%)

Tulostettu: 24.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Lämmitettävä polykarbonaattilinssi
- Järisyttävä valovoima ja kantavuus
- Huipputehokas Boost -tila tieliikenteen ulkopuolelle

Philips Ultinon UD7050L LED-valopaneelissa on upea valokuvio, suuri tehoa ja offroad käyttöön tarkoitettu Boost -toiminto! Haastaviinkin olosuhteisiin sopivan valon lämmitettävä linssi estää jään ja lumen tarttumista ajovaloon.

Philips UD7050L lisävalopaneelin mitattu 4000 lumenin valoteho on jaettu optimoiduksi epäsuoraksi valokeilaksi, joka saa aikaan voimakkaan valaisun pitkälle ja laajalle samalla vähentäen häikäisyä. Offroad käytössä valoteho voidaan nostaa boost toiminnon avulla aina 5300 lumeniin saakka!

UD7050L lisävalossa on myös lämmitettävä linssi joka ehkäisee lumen ja jään tarttumista valoon ja pitää näkyvyyden kunnossa hankalissakin olosuhteissa. Lämmitys kytkeytyy päälle ja pois automattisesti tarpeen mukaan. Parempi valaistus ja näkökenttä on suoraan verrannollinen ajoturvallisuuteen. Valopalkissa oleva 6500 kelvinin valon väri tuottaa päivänvalomaiset olosuhteet, parantaa kontrastia ja auttaa kuljettajia pysymään keskittyneenä.

Philips Ultinon Drive UD7050L -LED-valopaneeli on tehty yhdestä kappaleesta, jotta se kestää kovimmatkin olosuhteet. Muotoilu mahdollistaa erinomaisen lämmönhallinnan ja tasaisen korkean valotehon koko matkan ajan. IK07-luokituksen ansiosta se on iskunkestävä ja särkymätön polykarbonaattilinssi kestää iskuja vaurioitumatta tai naarmuuntumatta.

Valon mukana toimitetaan valmiiksi johdotettu 4-napainen DT4-liitin (uros/naaras). Se on suojattu ylijännitteeltä ja väärältä napaisuudelta, joten asennus on turvallista, nopeaa ja helppoa. Valon mukana toimitetaan päätykiinnikkeet, ja lisävarusteena on saatavilla lisää asennusmahdollisuuksia ja joustavuutta tarjoavat takakiinnikkeet.

Ominaisuudet:
- Lämmitetty linssi
- Teho: 60 W
- Teho boost tilassa: 82 W
- Mitattu valoteho: 4000 lumenia
- Mitattu valoteho boost tilassa: 5300 lumenia
- Teoreettinen valoteho: 19800 lumenia
- Valon kantavuus: 480 m
- Valon kantavuus boost tilassa: 520 m
- Sopii 12 V ja 24 V järjestelmiin (9-30V DC)
- Valon värilämpötila: 6500 kelviniä
- Valokuvio: yhdistelmä
- Suojausluokka: IP68 ja IP69K
- Referenssiluku: 60
- Käyttölämpötila: -40 - +80 C
- Valmis DT4 liitin helppoon kytkentään
- Valaisimen rungon leveys: 573 mm
- Valaisimen rungon korkeus: 50 mm
- Valaisimen rungon syvyys: 64 mm
- Asennusjalan korkeus pinnasta valaisimen kiinnityspisteeseen: 41 mm