Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Pulssi-invertteri STIG250WSME TIG, Timco

Koodi: 103251302 - EAN: 6438014368047



579 €

461,35 € (ALV 0%)

Tulostettu: 25.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Äärimmäisen pienikokoinen mutta tehokas DC-pulssi-invertteri, jolla hitsaat lähes minkälaisia metalleja tahansa mukaanlukien terästä, rosteria, kromia, titaania sekä alumiinia!

LCD-näytöllä varustettu Timco LCDTIG250WSME AC/DC-pulssi-invertteri, on kannettava TIG-hitsauskone, jossa on selkeälukuinen LCD näyttö. Laite soveltuu harrastuskäytön lisäksi valmistus-, huolto- korjaus-, maatalous- ja autoteollisuuteen.

Tällä TIG-hitsauskoneella hitsaat lähes kaikenlaisia metalleja mm. terästä, rosteria, kromia, titaania sekä alumiinia! Kun olosuhteet eivät suosi TIG-hitsausta voit aina vaihtaa puikkokaapelit ja tehdä työn puikolla. Koneessa kaikki TIG-hitsauksen ominaisuudet säädettävissä mm. aloitusvirta, taukovirta, lopetusvirta, jälkikaasu, pulssin taajuus, 2T/4T logiikalla ym. Tigin tehokas HF-sytytys takaa helpon syttymisen, niin TIG- kuin puikkohitsauksessakin, tehden hitsaamisesta helppoa myös harrastelijalle.

Pakkauksessa mukana:
- Timco STIG250WSME AC/DC-Pulssi-invertteri
- TIG kaapeli 4 m
- 3 m pitkät puikkohitsaus ja maakaapeli
- Harja

Tekniset tiedot:
- Yksivaiheinen: AC 230 V
- Nimellisvirta: 13,8 A
- Kuormittamaton jännite: 65 V

- Virta-alue MMA: 20 - 250 A
- Virta-alue TIG: 10 - 250 A
- AC-pulssin kesto: 20-80 %
- Impulssin kesto: 10-90 %
- Jälkikaasu: 1-10 s
- Pulssin taajuus: 0,5-200 Hz
- Kauko-ohjaus: Kyllä
- Kaari: Suurtaajuus
- Tehokkuus: 85 %
- Pulssisuhde: 60 %
- Tehokerroin: 0,73
- Eristysluokka: F
- Kotelointiluokka: IP21
- Poltinkaapeli TIG: 4 m
- Maadoituskaapeli: 3 m
- Materiaalivahvuus: 10 mm
- Standardit: EN60974-1/3/10
- Koko: 490 x 240 x 400 mm
- Paino: 16 kg
- Standardit: EN60974-1/3/10