Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Lavapinnoite Raptor, sävytettävä, 0,95 l, U-Pol

Koodi: 108-823 - EAN: 010796100766



49,90 €

39,76 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Pinnoite voidaan sävyttää
- Äärimmäinen kulutusta kestävä pinta
- Helppo levittää telalla, pensselillä tai ruiskulla

Raptor on kaksikomponenttinen polyuretaanipinnoite sävytettävänä. Pinnoite luo kovan, kulutusta kestävän ja joustavan suojapinnan. Tämä setti sopii loistavasti pieniin kohteisiin ja korjauksiin. Ainetta voidaan käyttää melkeinpä minkä tahansa kohteen pinnoittamiseen!

Raptorin erittäin suosittu 2-komponenttinen sävytettävä pinnoite pienemässä 0,95 l pakkauskoossa. Pinnoitetta käytetään yleisimmin avolava-autojen lavojen pinnoitukseen, mutta tuotetta voidaan kuitenkin käyttää lähes kaikissa kohteissa, joissa vaaditaan erinomaista kulutuksen kestävyyttä.

Pinnoite kestää iskuja, kulutusta, vettä, suolaa, kemikaaleja ja jopa eläinkuljetusten rasituksia ilman, että se lohkeaa tai hilseilee. Raptorin vettä ja UV-säteitä hylkivä pinta suojaa tehokkaasti ruostumiselta ja haalistumiselta. Se toimii myös erinomaisesti äänieristeenä: auton pohjaan levitettynä se vaimentaa tärinää ja vähentää rengasmelua.

Sävytykseen soveltuu perinteiset liuotinpohjaiset 2K-akryylivärit (automaalien perusvärit) sekä Basecoat-värit (ilman kirkaslakkaa). Sävytyksessä käytetään tyypillisesti max. 10% sävyväriä Raptorin kokonaismäärästä.

Käyttöohje:
- Puhdista ja kuivaa käsiteltävä pinta huolellisesti. Poista kaikki lika, rasva, öljy, ruoste ja vanha maali. Kevyt hionta parantaa tartuntaa. Varmista, että pinta on pölytön ja kuiva ennen pinnoitteen levittämistä.
- Kaada kovete pulloon, joka sisältää 750 ml pohja-ainetta. Sekoita seos huolellisesti ravistamalla pulloa noin 2 minuuttia, kunnes aine on täysin tasainen.
- Pinnoite voidaan levittää maaliruiskulla, telalla tai pensselillä. Levitä yksi tai kaksi tasaista kerrosta

riippuen halutusta paksuudesta

Ominaisuudet:
- Riittoisuus: valmiiksi sekoitettu 1 l:n maalierä riittää noin 3 m^2 alalle.
- Kestää hyvin muun muassa vettä, merivettä, polttoaineita, hydrauli- ja jarrunesteitä, liuottimia sekä virtsaa (esimerkiksi eläinkuljetusautoissa)
- Lämmönkesto: 100 °C
- Todella helppokäyttöinen, voidaan levittää maaliruiskulla (2 mm suutin), telalla tai pensselillä
- Käsiteltävän pinnan täytyy olla kevyesti hiottu ja vapaa liasta sekä ruosteesta
- Pintaa ei tarvitse vahata aineen levittämisen jälkeen
- Lavapinnoitetta on saatavana sekä mustana että sävytettävänä (huom: lavapinnoite on sävytettävä itse!)
- Sävyttämiseen voidaan käyttää akryylimaalia ja väriä lisätään enintään 10 %
- Kuivuminen:
-- Kosketuskuiva +20 °C noin 1 h kuluttua
-- Kevyt käyttö mahdollista jo 2-3 päivän päästä, mutta täydellinen kuivuminen vaatii 5-7 päivää
- Sisältö:
-- 750 ml Raptor pohja-ainetta
-- 250 ml System 20 kovettajaa
- Sekoitussuhde: 3:1, pohja-aine: kovettaja