Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Pressutalli (6 x 3 x 2,7 m), Norfolk

Koodi: 25118 - EAN: 6430020843808



469 €

373,71 € (ALV 0%)

Tulostettu: 24.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Tukeva 500 g UV-suojattu pressu
- Runkoputket paksua pulverimaalattua terästä
- 1.95 metriä korkea kulkuaukko

Kenties Suomen suosituin pressutalli vankalla runkorakenteella ja kestävällä pressulla. Pressutallilla luot helposti lisää säältä suojattua tilaa autolle, mönkijälle, pienkoneille ja muille pihan sekä puutarhan välineille.

Norfolk pressutallit ovat Suomen vaativien olosuhteisiin suunniteltuja kevyitä lisätalleja, joiden avulla saat helposti lisätilaa autojen, pienkoneiden, mönkijöiden ja muiden tavaroiden säilytykseen. Niiden kestävässä runkorakenteessa ja paksussa peitemateriaalissa on huomioitu mahdollisen lumikuorman kertyminen tallin katolle, lämpötilan vaihtelut ja tuuliolosuhteet.

UV-suojattu ja kestävä PVC-peite on pinnaltaan erittäin liukas. Yhdessä kaarimaisen kattorakenteen ansiosta, ne ehkäisevät lumen ja irtolian kertymistä pressutallin katolle. Runkorakenteen vahvuuteen vaikuttaa olennaisimmin runkoputken halkaisija. Halkaisija onkin runkoputken seinämävahvuutta tärkeämpi, sillä halkaisijan kasvattaminen lisää kokonaismateriaalin määrää ja vääntölujuutta. Runkoputkien pyöreä profiili parantaa myös vääntölujuutta koska paine ei pääse suuntautumaan vaan jakaantuu tasaisesti. Norfolkin talleissa käytetään vahvoja, halkaisijaltaan 50 mm runkoputkia päinvastoin kuin monissa muissa markkinoilla olevissa vastaavissa pressutalleissa.

Tätä kaarikattoista mallia on toimitettu Suomeen yli 5000 kappaletta. Todennäköisesti kyseessä onkin kaikkien aikojen suosituin pressutalli!

Suosittelemme tekemään tallille kunnon pohjan ja perustukset. Pohjamitan leveys on suuntaa antava, koska pressutalli rakenteensa vuoksi asettuu pystytyksen yhteydessä jonkin verran yksilöllisesti. Perustuksia tehdessä kannattaa myös varmistaa, että tallin runko on aina suorassa. Epätasaiselle

maalle pystytetty teltta ei jaa kuormaa tasaisesti, joka taas heikentää rungon kestävyyttä.

Ominaisuudet:
- Peitteen vahvuus: 500 g / m²
- Leveys: 3 m
- Syvyys: 6 m
- Korkeus 2,7 m
- Oviaukon korkeus: 1,95 m
- Oviaukon leveys ylhäällä: 2,17 m
- Runkomateriaali: pulverimaalattu teräs
- Rungon paksuus: 50 mm
- Runkoputken seinämävahvuus: 1 mm
- Paino: 110 kg

Toimituspakkausten koko:
- Laatikko 1: 190 × 40 × 24 cm
- Laatikko 2: 196 × 32 × 19 cm

Tärkeää tietoa pressutallien ja pressuhallien asennuksesta
- Tallin pystyttäjän vastuulla on hankkia käytettävään alustaan ja tallin rakenteisiin soveltuvat kiinnikkeet, jotka varmistavat tallin paikoillaan pysymisen myös voimakkaassa tuulessa.
- Selvitä rakennusalan ammattilaiselta pystytyspaikkaan soveltuva riittävä kiinnitystapa.
- Riittävä kiinnitystapa riippuu pystytyspaikan tuulisuudesta sekä alla olevasta maaperästä.
- Jälleenmyyjät tai maahantuoja eivät ole vastuussa riittämättömästä kiinnityksestä.

Pressuhalli on tarkoitettu tilapäiskäyttöön
- Pressuhalli soveltuu monenlaisten tavaroiden ja koneiden väliaikaiseen säilyttämiseen, niin säältä kuin ulkopuolisten katseilta suojaamiseen. Huomioi käyttöohjeet erityisesti tuulisissa paikoissa ja talvikäytössä. Varmista paikallisilta rakennusviranomaisilta vaaditaanko pystytyspaikkakunnalla tilapäiskäyttöön tarkoitetulle hallille rakennuslupaa tai toimenpideilmoitusta.

Pressutallien talvikäyttö
- Tallin katto on pidettävä aina puhtaana. Varmista, että satanut lumi ei jää tallin katolle.
- Tallin peite tulee olla kireällä. Peitteessä ei saa esiintyä "pusseja" etenkään tallin yläosissa.
- Tallin katto pysyy paremmin puhtaana peitteen ollessa kireällä.
- Varmistettava, että tallin runko on kauttaaltaan suorassa. Jos talli on perustettu maata vasten, on riski, että tallin runko ei ole suorassa ja se heikentää rungon kestävyyttä.
- Tallin kattoa ei saa missään tapauksessa tyhjentää lumesta sisäpuolelta peitettä työntämällä. Se voi olla hengenvaarallista.
- Tyhjennys aina ulkokautta apuvälineellä, joka ei vahingoita peitettä.
- Takuu ei kata lumikuorman takia romahtanutta tallia.

Pressutallien käyttö tuulisissa olosuhteissa
- Valitse hallille tuulensuojainen pystytyspaikka.
- Emme suosittele pystyttämään hallia erityisen tuulisiin paikkoihin, kuten vesistöjen rannoille tai peltoaukeille.
- Pystytys on suoritettava erityisen huolellisesti ja pressu kiristettävä niin hyvin kuin mahdollista.
- Runko tulee kiinnittää maaperään tai alustaan esimerkiksi maa-ankkurein tai betoniporsain.
- Varmista tuulisella säällä, että hallin ovet ovat suljettuina.
- Takuu ei kata kovan tuulen tai myrskyn rikkomaa tallia.