Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Manuaalinen osienpesukone lämmityksellä, Rooks

Koodi: OK-08.2100 - EAN: 5903364346287



629 €

501,20 € (ALV 0%)

Tulostettu: 22.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Suljettu pesukaappi pitää likaisen työn hallinnassa
- Lämmitettävä pesuneste tehostaa rasvan ja öljyn irrotusta
- 2-in-1-pistooli pesuun ja paineilmapuhallukseen

Ammattilaiskäyttöön suunniteltu lämmitettävä osienpesukone helpottaa auton osien, koneenosien ja muiden likaisten komponenttien perusteellista puhdistamista. Suljettu pesukaappi, jopa 60 °C lämmitettävä pesuneste, säädettävä työpaine ja 2-in-1 pesu-/puhalluspistooli tekevät työskentelystä tehokasta myös hankalissa koloissa. 14 litran pesunestesäiliö ja suljettu nestekierto sopivat hyvin korjaamoiden, huoltojen ja teollisuuden jatkuvaan käyttöön.

Rooks OK-08.2100 on lämmitettävä osienpesukone eli pesukaappi, joka on tarkoitettu autojen osien, koneenosien, mekanismien ja erilaisten teollisuuskomponenttien tehokkaaseen puhdistukseen. Suljetussa kaapissa tapahtuva painepesu on näppärä ratkaisu esimerkiksi korjaamolle, konehuoltoon ja kunnossapitoon, kun osista täytyy saada pois rasvaa, öljyä, pölyä ja muuta tiukkaan tarttunutta likaa.

Pesuneste voidaan lämmittää jopa 60 °C lämpötilaan. Lämmitys auttaa irrottamaan erityisesti rasvaista ja öljyistä likaa, joten mekaaniseen hinkkaamiseen tarvitsee käyttää vähemmän aikaa. Pesupistoolilla puhdistusaine saadaan suunnattua tarkasti myös nurkkiin, kanaviin ja muihin kohtiin, joihin tavallisella harjalla on hankala päästä.

Kaksitoiminen pistooli toimii sekä pesunesteellä että paineilmalla. Osan voi siis ensin pestä ja sen jälkeen puhaltaa puhtaaksi samalla työpisteellä. Paineilmapuhallus helpottaa pesunesteen ja irronneen lian poistamista esimerkiksi syvennyksistä ja koloista sekä nopeuttaa osan esikuivaamista ennen seuraavaa työvaihetta.

Pesukaapissa on kiinteät suojakäsineet, joten kappaletta ja pesupistoolia voidaan käsitellä kaapin sisällä avaamatta työtilaa kesken pesun. Suljettu rakenne auttaa pitämään roiskeet ja likaantumisen

poissa ympäröivältä työpisteeltä. Sisäinen työvalo puolestaan parantaa näkyvyyttä silloin, kun puhdistetaan muodoltaan monimutkaisia komponentteja.

Pesupaine voidaan sovittaa tehtävän mukaan. Valmistajan teknisissä tiedoissa työpaineeksi ilmoitetaan 5–8,2 bar, ja painetta voidaan seurata manometristä. Laite tarvitsee paineilmaa vähintään 140 l/min. Pesunesteen virtaus on 0,8 l/min ja pesunestettä käytetään 8–14 litraa.

Monenlaisten osien pesuun
Osienpesukaappi soveltuu alumiinin, teräksen, valuraudan, ei-rautametallien, muovien ja komposiittien puhdistamiseen, kun käytettävä pesuaine soveltuu kyseiselle materiaalille. Käyttökohteita löytyy esimerkiksi autokorjaamoilta, moottori- ja konekorjauksista, maatalouskoneiden huollosta sekä teollisuuden kunnossapidosta. Kaappiin sopivan kokoinen jarru-, voimansiirto-, moottori- tai konekomponentti voidaan pestä ilman, että rasvainen pesutyö leviää ympäri työpistettä.

Pestävän kappaleen enimmäismitat ovat 25 × 60 × 35 cm, joten kaappiin mahtuu monenlaisia pieniä ja keskikokoisia komponentteja. Koko laitteen mitat ovat 135 × 80 × 63 cm.

Pesuneste kiertää suljetussa järjestelmässä. Samalla pesunestettä voidaan hyödyntää uudelleen sen sijaan, että sitä kuluisi jatkuvasti läpivirtauksena. Sisäisen pesunestesäiliön kapasiteetti on 14 litraa.

Kaapissa on lisäksi ilmanvaihto, painemittari sekä 12 V työvalo. Käyttöjännite on tavallinen 230 V / 50 Hz, mutta pesutoimintoa varten tarvitaan erillinen paineilman syöttö riittävällä tuotolla.

Pesuaineen valintaan kannattaa kiinnittää huomiota. Laitteessa ei saa käyttää haihtuvia liuotinpohjaisia nesteitä, petrolia tai uuttobensiiniä. Käytä osienpesukoneeseen ja pestävälle materiaalille soveltuvaa pesunestettä.

Ominaisuudet:
- Tyyppi: lämmitettävä paineistettu osienpesukone / pesukaappi
- Käyttökohteet: ajoneuvojen osat, tekniset komponentit, koneenosat ja teollisuuden komponentit
- Soveltuvat materiaalit: alumiini, teräs, valurauta, ei-rautametallit, muovit ja komposiitit
- Työpaine: 5–8,2 bar
- Paineilman vähimmäiskulutus: 140 l/min
- Pesunesteen määrä: 8–14 l
- Pesunestesäiliön kapasiteetti: 14 l
- Pesunesteen virtaus: 0,8 l/min
- Pesunesteen lämpötila: enintään 60 °C
- Pesunesteen kierto: suljettu järjestelmä
- Mitat (K × L × S): 135 × 80 × 63 cm
- Pestävän kappaleen enimmäismitat (K × L × S): 25 × 60 × 35 cm
- Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
- Työvalo: 12 V
- Suljettu ja tiivis pesukaappi
- Kiinteät suojakäsineet
- Kaksitoiminen pistooli:
-- Pesunesteen ruiskutus
-- Paineilmapuhallus
- Säädettävä pesunesteen lämpötila
- Säädettävä työpaine
- Painemittari

- Ilmanvaihto
- Sisäinen pesunestesäiliö
- HUOM: Laitteessa ei saa käyttää haihtuvia liuotinpohjaisia nesteitä, petrolia tai uuttobensiiniä