Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Pressuhalli (12 x 9 x 4,4 m), Tundra

Koodi: 25180 - EAN: 6438168102399



3 490 €

2 780,88 € (ALV 0%)

Tulostettu: 24.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Laadukas ja kookas varastohalli
- Sivulle vedettävät ovipressut
- Erittäin vahvat runko ja peite

Kaipaatko lisätilaa koneille ja kalustolle tai muuhun kylmävarastointiin? Tämä varastohalli soveltuu monenlaiseen suureen säilytystarpeeseen, ja se on varusteltu erittäin vahvalla peitteellä ja galvanoidulla teräsrungolla.

Tundran suurikokoinen 12 metrin varastohalli on laadukas suoja lukuisiin suuriin säilytystarpeisiin, kuten koneille, kalustolle ja laitteille. Siinä on runsaasti tilaa kaikenlaiseen varastointiin.

Tundra varastohallissa on poikkeuksellisen vahva 850 g /m² UV-suojattu PVC–pressupeite. Peitteen käyttöikä on todella pitkä, sillä samaa materiaalia käytetään rekkojen pressukapelleissa. Uudistettuun malliin oviaukon käytettävyyttä on parannettu sivulle vedettävillä ovipressuilla, jotka lukitaan keskeltä telttarengaskiinnityksellä. Oviaukon yläpuolella on kätevät tuuletusaukot, joiden avulla hallin ilma vaihtuu tehokkaasti eikä halliin kerry haitallista kosteutta umpinaisiin ratkaisuihin verrattuna. Pressupeite kiristetään paikoilleen integroidulla kuormaliinakiristyksellä, joten optimaalinen kireys saadaan aikaan helposti.

Uudistetussa mallissa myös hallin tukirakenteita on paranneltu ja varastohallin runko onkin kenties markkinoiden vahvin. Päärungon putket ovat halkaisijaltaan 60 mm, ja paksuus onkin suurin tekijä hallin tukevuuden ja kestävyyden kannalta. Runkoputkien seinämävahvuus on 1,5 mm ja putket on täysgalvanoituja. Molemmilla kyljillä kulkee apurunkoristikko, joka jäykistää päärungon tehokkaasti.

Kokoamiseen tarvitaan useamman kokoajan porukka, eikä esimerkiksi painavaa peitettä voida asentaa ilman koneellista apua. Halli tulee sijoittaa suojaiseen paikkaan ja ankkuroida kiinteään maahan. Se on suunniteltu kestämään enintään 13 m/s tuulta, ja talvella satanut lumi tulee poistaa

hallin päältä. Jos sääolosuhteet muuttuvat ankariksi, pura hallista vähintään pressu pois. Takuu ei korvaa oikukkaista sääolosuhteista johtuvia vahinkoja.

Ominaisuudet:
- Leveys: 9 m
- Korkeus: 4,4 m
- Syvyys: 12 m
- Oviaukon leveys: 5,56 m
- Oviaukon leveys ylhäällä: 4,8 m
- Sisäänajokorkeus: 3,6 m
- Rungon paksuus: 60 mm
- Runkoputken seinämävahvuus: 1,5 mm
- Paino: 650 kg
- Materiaalit:
-- Runko: täysgalvanoitu teräs
-- Peite: 850g/m^2 vahva UV-suojattu PVC

Tärkeää tietoa pressutallien ja pressuhallien asennuksesta
- Tallin pystyttäjän vastuulla on hankkia käytettävään alustaan ja tallin rakenteisiin soveltuvat kiinnikkeet, jotka varmistavat tallin paikoillaan pysymisen myös voimakkaassa tuulessa.
- Selvitä rakennusalan ammattilaiselta pystytyspaikkaan soveltuva riittävä kiinnitystapa.
- Riittävä kiinnitystapa riippuu pystytyspaikan tuulisuudesta sekä alla olevasta maaperästä.
- Jälleenmyyjät tai maahantuoja eivät ole vastuussa riittämättömästä kiinnityksestä.

Pressuhalli on tarkoitettu tilapäiskäyttöön
- Pressuhalli soveltuu monenlaisten tavaroiden ja koneiden väliaikaiseen säilyttämiseen, niin säältä kuin ulkopuolisten katseilta suojaamiseen. Huomioi käyttöohjeet erityisesti tuulisissa paikoissa ja talvikäytössä. Varmista paikallisilta rakennusviranomaisilta vaaditaanko pystytyspaikkakunnalla tilapäiskäyttöön tarkoitetulle hallille rakennuslupaa tai toimenpideilmoitusta.

Pressutallien talvikäyttö
- Tallin katto on pidettävä aina puhtaana. Varmista, että satanut lumi ei jää tallin katolle.
- Tallin peite tulee olla kireällä. Peitteessä ei saa esiintyä "pusseja" etenkään tallin yläosissa.
- Tallin katto pysyy paremmin puhtaana peitteen ollessa kireällä.
- Varmistettava, että tallin runko on kauttaaltaan suorassa. Jos talli on perustettu maata vasten, on riski, että tallin runko ei ole suorassa ja se heikentää rungon kestävyyttä.
- Tallin kattoa ei saa missään tapauksessa tyhjentää lumesta sisäpuolelta peitettä työntämällä. Se voi olla hengenvaarallista.
- Tyhjennys aina ulkokautta apuvälineellä, joka ei vahingoita peitettä.
- Takuu ei kata lumikuorman takia romahtanutta tallia.

Pressutallien käyttö tuulisissa olosuhteissa
- Valitse hallille tuulensuojainen pystytyspaikka.
- Emme suosittele pystyttämään hallia erityisen tuulisiin paikkoihin, kuten vesistöjen rannoille tai peltoaukeille.
- Pystytys on suoritettava erityisen huolellisesti ja pressu kiristettävä niin hyvin kuin mahdollista.
- Runko tulee kiinnittää maaperään tai alustaan esimerkiksi maa-ankkurein tai betoniporsain.
- Varmista tuulisella säällä, että hallin ovet ovat suljettuina.
- Takuu ei kata kovan tuulen tai myrskyn rikkomaa tallia.