Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Pressutalli PRO (10 x 4 x 4 m), Norfolk

Koodi: 25115 - EAN: 6430021843814



1 090 €

868,53 € (ALV 0%)

Tulostettu: 24.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Erityisen vahva ja UV-suojattu pressu
- 40 m^2 lisätilaa pihatyökoneille ja kalustolle
- 3,3 metriä korkea kulkuaukko

Norfolkin laadukas ja suurikokoinen pressutalli vankalla runkorakenteella ja kestävällä pressulla. Pressutalli mahdollistaa säältä suojattua lisätilaa autolle, mönkijälle, pienkoneille ja muille pihan sekä puutarhan välineille.

Norfolk pressutallit ovat Suomen suosituimpia, meidän vaativiin olosuhteisiin suunniteltuja kevyitä lisätalleja, joiden avulla saat helposti lisätilaa autojen, pienkoneiden, mönkijöiden ja muiden tavaroiden säilytykseen. Norfolk pressutallien kestävässä runkorakenteessa ja paksussa peitemateriaalissa on huomioitu mahdollisen lumikuorman kertyminen tallin katolle, lämpötilan vaihtelut ja tuuliolosuhteet.

Runkorakenteen vahvuuteen vaikuttaa olennaisimmin runkoputken halkaisija, sillä halkaisijan kasvattaminen lisää kokonaismateriaalin määrää ja vääntölujuutta. Runkoputkien pyöreä profiili parantaa myös vääntölujuutta koska paine ei pääse suuntautumaan vaan jakaantuu tasaisesti. Norfolkin talleissa käytetään vahvoja, halkaisijaltaan 50 mm runkoputkia, toisin kuin monissa muissa markkinoilla olevissa vastaavissa pressutalleissa. Tallissa on lisäksi seinissä ja katossa lisätukiputket, mitkä lisäävät tallin vahvuutta ja auttavat laskostamaan peitteen riittävän kireälle.

UV-suojattu ja kestävä PVC-peite on pinnaltaan erittäin liukas. Yhdessä kaarimaisen kattorakenteen ansiosta ne ehkäisevät tehokkaasti lumen ja irtolian kertymistä pressutallin katolle. Kertymien varalta talli tulisi kuitenkin tarkastaa säännöllisesti ja poistaa roskat ja satanut lumi. Peitteessä ei saisi koskaan esiintyä "pusseja" ja sen puhtaanapitokin sujuu helpommin sen ollessa kireällä. Takuu ei korvaa oikukkaista sääolosuhteista johtuvia vahinkoja tai lumikuorman takia romahtanutta tallia.

Suosittelemme tekemään tallille kunnon pohjan ja perustukset, sekä ankkuroimaan sen huolellisesti.

Pohjamitan leveys on suuntaa antava, koska pressutalli rankenteensa vuoksi asettuu pystytyksen yhteydessä jonkin verran yksilöllisesti. Pressutallin perustukset kannattaakin tehdä aina tarpeeksi leveiksi ja riittävin varoaluein. Perustuksia tehdessä kannattaa myös varmistaa, että tallin runko on aina suorassa. Epätasaiselle maalle pystytetty teltta ei jaa kuormaa tasaisesti, joka taas heikentää rungon kestävyyttä. Tallin kasaamisessa olisi hyvä olla useampi ihminen avustamassa.

Ominaisuudet:
- Pinta-ala: 40 m²
- Leveys: 4 m
- Syvyys: 10 m
- Korkeus: 4 m
- Oviaukon korkeus: 3,3 m
- Oviaukon leveys ylhäällä: 2,9 m
- Rungon paksuus: 50 mm
- Runkoputken seinämävahvuus: 1,2 mm
- Paino: 250 kg
- Materiaalit:
-- Runko: sinkitty teräs
-- Peite: 580 g / m² vahva UV-suojattu PVC

Tärkeää tietoa pressutallien ja pressuhallien asennuksesta
- Tallin pystyttäjän vastuulla on hankkia käytettävään alustaan ja tallin rakenteisiin soveltuvat kiinnikkeet, jotka varmistavat tallin paikoillaan pysymisen myös voimakkaassa tuulessa.
- Selvitä rakennusalan ammattilaiselta pystytyspaikkaan soveltuva riittävä kiinnitystapa.
- Riittävä kiinnitystapa riippuu pystytyspaikan tuulisuudesta sekä alla olevasta maaperästä.
- Jälleenmyyjät tai maahantuoja eivät ole vastuussa riittämättömästä kiinnityksestä.

Pressuhalli on tarkoitettu tilapäiskäyttöön
- Pressuhalli soveltuu monenlaisten tavaroiden ja koneiden väliaikaiseen säilyttämiseen, niin säältä kuin ulkopuolisten katseilta suojaamiseen. Huomioi käyttöohjeet erityisesti tuulisissa paikoissa ja talvikäytössä. Varmista paikallisilta rakennusviranomaisilta vaaditaanko pystytyspaikkakunnalla tilapäiskäyttöön tarkoitetulle hallille rakennuslupaa tai toimenpideilmoitusta.

Pressutallien talvikäyttö
- Tallin katto on pidettävä aina puhtaana. Varmista, että satanut lumi ei jää tallin katolle.
- Tallin peite tulee olla kireällä. Peitteessä ei saa esiintyä "pusseja" etenkään tallin yläosissa.
- Tallin katto pysyy paremmin puhtaana peitteen ollessa kireällä.
- Varmistettava, että tallin runko on kauttaaltaan suorassa. Jos talli on perustettu maata vasten, on riski, että tallin runko ei ole suorassa ja se heikentää rungon kestävyyttä.
- Tallin kattoa ei saa missään tapauksessa tyhjentää lumesta sisäpuolelta peitettä työntämällä. Se voi olla hengenvaarallista.
- Tyhjennys aina ulkokautta apuvälineellä, joka ei vahingoita peitettä.
- Takuu ei kata lumikuorman takia romahtanutta tallia.

Pressutallien käyttö tuulisissa olosuhteissa
- Valitse hallille tuulensuojainen pystytyspaikka.
- Emme suosittele pystyttämään hallia erityisen tuulisiin paikkoihin, kuten vesistöjen rannoille tai peltoaukeille.
- Pystytys on suoritettava erityisen huolellisesti ja pressu kiristettävä niin hyvin kuin mahdollista.
- Runko tulee kiinnittää maaperään tai alustaan esimerkiksi maa-ankkurein tai betoniporsain.

- Varmista tuulisella säällä, että hallin ovet ovat suljettuina.
- Takuu ei kata kovan tuulen tai myrskyn rikkomaa tallia.