Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Lämpökamera Mini 2 Androidille, Hikmicro

Koodi: 290-HM-MINI2 - EAN: 6974004642419



541 €

431,08 € (ALV 0%)

Tulostettu: 20.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Kompaktin kokoinen mobiililämpökamera
- Soveltuu Android-laitteille
- Yksityiskohtaiset kuvat ja laajakulma

Erittäin pienikokoinen Android-mobiililaitteille suunniteltu lämpökamera sähkölaitteiden ja LVIS-järjestelmien vianetsintään. Lämpökamera toimii älylaitteeseen asennettavalla sovelluksella.

HIKMICRO Mini 2 on erittäin pienikokoinen mobiililaitteille suunniteltu lämpökamera sähkölaitteiden ja LVIS-järjestelmien vianetsintään. Lämpökameraa ohjataan älypuhelimella tai tabletilla HIKMICRO Viewer -sovelluksen avulla.

256 x 192 (19 152) pikselin IR-resoluution ja 40 mK herkkyyden omaava VOx ilmaisin sekä kuvanparannusalgoritmit tuottavat selkeitä ja yksityiskohtaisia kuvia. Valittavissa on 15 eri väripalettia. Kamerassa on 50° laajakulmakuva, joka mahdollistaa isompienkin kohteiden kuvantamisen. Kameralla kuvaaminen on sulavaa ja miellyttävää nykimättömän 25 Hz kuvataajuuden ansiosta.

Mini 2 kiinnitettään älylaitteen USB-C liitäntään, josta se ottaa myös virtansa. Mini 2 on helppo pitää aina mukana eikä lämpökameran akun tyhjenemisestä tarvitse kantaa huolta - riittää että älylaitteessa on virtaa. Alumiinikehys, IP40-suojausluokan ja 1 m pudotustestattu kotelointi tekee kamerasta kestävän.

Toimitus sisältää 40 cm jatkokaapelin jonka avulla kameraa voidaan käyttää tarkasteltaessa myös haastavia ja ahtaasti saavutettavia kohteita. Toimitus sisältää myös 18 mm jatkoadapterin jonka avulla kameraa voidaan käyttää ilman, että mobiililaitteen suojakuoria tarvitsee irroittaa käytön ajaksi.

Soveltuu Android (USB-C) älylaitteille.

Ominaisuudet:
- IR-resoluutio: 256 × 192 (49 152 pikseliä)
- Katselukulma: 50° × 37.2°
- NETD: < 40 mK (@ 25 °C, F# = 1.0)
- Kohteen lämpötila-alue: -20°C - +350°C
- Tarkkuus: Maks. (±2°C, ±2%), ympäristön lämpötilan ollessa +15 °C - +35 °C ja kohteen lämpötila yli 0 °C
- Mittaustyökalut: Keskipiste, Kuuma piste, Kylmä piste
- Lämpötila-asteikonsäätö: Auto/Manuaalinen
- Virrankulutus: 360 mW
- Kuvataajuus: 25 Hz
- USB-C -liitäntä
- Suojausluokka: IP40
- Kuvatilat: Lämpökuva
- Mitat: 42 × 22,5 × 11,2 mm
- Paino: 20 g

Katso kaikki tuotetiedot tiedostoista.