Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Kuumavesipesuri 200 Bar 400 V, Clen

Koodi: 232-D2015 - EAN: 6416240954807



5 670 €

4 517,93 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Maksimi paine jopa 200 baaria
- Portaaton paineen ja pesuaineen syötön säätö
- Letkukela ja suuret pyörät helpottavat siirtelyä

Ammattikäyttöön suunniteltu kuumavesipesuri vaativiin pesutehtäviin, kuten koneiden, ajoneuvojen ja työmaakaluston puhdistukseen. 200 bar paine ja kuuma vesi irrottavat tehokkaasti rasvan, öljyn ja pinttyneen lian. Kestävä pumppurakenne ja selkeät säätimet tekevät laitteesta luotettavan työkalun päivittäiseen käyttöön.

Vaikeimpiin pesutehtäviin soveltuva kätevä kuumavesipesuri. Kuuma vesi, korkea pesupaine ja suuri vesimäärä tekevät laitteesta tehokkaan työkalun tilanteisiin, joissa lika on pinttynyttä tai rasvaista. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi työkoneet, kuorma-autot, maatalouskalusto, korjaamotilat ja tuotantoympäristöt.

Pesurin sydämenä toimii kolmisylinterinen Interpump EVO2 -rivimäntäpumppu. Messinkinen pumpunpää kestää hyvin kovaa käyttöä ja painekuormitusta. Keraamiset männät vähentävät kulumista ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut venttiilit lisäävät käyttövarmuutta. Tällainen pumppurakenne on tyypillinen ammattitason painepesureissa, jotka on tarkoitettu säännölliseen käyttöön.

Pesupaine on portaattomasti säädettävissä. Tämä mahdollistaa pesutehon säätämisen kohteen mukaan. Kevyempi lika irtoaa pienemmällä paineella, kun taas alustapesu ja koneiden puhdistus hyötyvät täydestä 200 bar paineesta. Myös pesuaineen syöttöä voidaan säätää portaattomasti integroidusta 22 litran säiliöstä.

Kuumavesiboileri tuottaa lämmitystehoa 70 kW. Kuuma vesi irrottaa rasvan ja öljyn usein huomattavasti nopeammin kuin kylmä vesi. Tämä voi lyhentää pesuaikaa ja vähentää kemikaalien

käyttöä. Veden lämpötila rajataan turvallisesti termostaatilla.

Käyttömukavuutta parantaa automaattinen käynnistys pesukahvasta. Kun kahva vapautetaan, moottori sammuu noin 20 sekunnin viiveellä. Tämä vähentää turhaa käyntiä ja kulumista.

15 metrin korkeapaineletku on sijoitettu kätevälle letkukelalle, mikä helpottaa letkun käsittelyä ja säilytystä. Neljä suurta pyörää tekevät pesurin siirtämisestä helppoa myös epätasaisella alustalla. Laitetta voi käytännössä siirtää samaan tapaan kuin työmaakärryä, kahvasta vetäen.

Ominaisuudet:
- Pumpunpää messinkiä
- Keraamiset männät
- Venttiilit ruostumatonta terästä
- Automaattinen kalkinpoisto
- Teho: 6,1 kW
- Jännite (V): 400
- Vaihtovirta: 50 - 60 Hz
- Verkkovirta: 380 - 415 V (AC)
- Lämmitysteho 70 kw
- Maksimipaine: 200 bar
- Verkkojohdon pituus: 5,5 m
- Korkeapaineletkun pituus: 15 m
- Kierukan pituus 30 m
- Maksimivirtaus: 9 l / min
- Pumpun kierrosnopeus 1400 rpm
- Puhdistusainesäiliön tilavuus: 22 L
- Veden lämpötila (höyry) max. 140 °C
- Sisääntulevan veden enimmäislämpö: 50 °C
- Vakiovarusteet:
-- Teräsvahvistettu kumipaineletku (15 m)
-- Letkukela
-- G600-pesukahva
-- Suihkuputki 700 mm
-- Korkeapainesuutin
-- Tulovesiliitin
- Mitat: (p x l x k) (mm): 1100 x 750 x 900
- Paino: 142 kg