Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Led-valonheitin 50 W vaihdettava värilämpö + liiketunnistin, Völler Elektro

Koodi: 301010004 - EAN: 6430054511049



69,90 €

55,70 € (ALV 0%)

Tulostettu: 28.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Monipuoliset kaukosäädettävät asetusvaihtoehdot
- Valon värilämpötila valittavissa
- Mukana vapaasti suunnattava liiketunnistin

Liiketunnistimella varustettu LED valonheitin, jonka toiminallisuudet ovat ohjattavissa kätevästi kaukosäätimellä. Paloaika, kirkkaus, herkkyys ja mm. liiketunnistuksen jälkeen tapahtuva valaistus voidaan säätää kohteeseen sopivaksi.

Nykyaikainen ohjelmoitavalla liiketunnistimella huippuluokan 50 W LED valonheitin ulko- ja sisäkäyttöön. Alumiinirunkoinen ja äärimmäiset ohut valo on varustettu valmiilla pistotulpallisella 1 m johdolla, joten voit kytkeä sen käyttöön helposti ilman sähkömiestä. Valaisimen toiminallisuudet ovat ohjattavissa kätevästi kaukosäätimellä. Paloaika, kirkkaus, herkkyys ja mm liiketunnistuksen jälkeen tapahtuva valaistus voidaan säätää kohteeseen sopivaksi.

Voit valita valon sävyksi 3000 K lämpimän valkoisen, suositun 4000 K valkoisen tai kirkasta päivänvaloa lähentelevän 6000 Kelvinin värilämpötilan. Sopiva sävy riippuu asennuspaikasta, käyttötarkoituksesta, muusta valaistuksesta ja toki mieltymyksistäsi.

Ominaisuudet:
- Värisävy: Vaihdettava 3000 tai 4000 tai 6000 Kelviniä
- Valoteho 3000 K: 4863 lm
- Valoteho 4000 K: 5759 lm
- Valoteho 6000 K: 5195 lm
- Liiketunnistimen tunnistusalue: 120°
- Liiketunnistimen etäisyys: enintään 8 m
- Liiketunnistimen herkkyys: 25-100%
- Valon palamisaika: 10s - 15 min

- Suositeltu asennuskorkeus: 1,8 - 4,0 m
- Teho: 50 W
- Jännite: 230 V / 50 Hz
- Valaisukulma: 120°
- Verkkojohdon pituus: 1 m
- Valmis pistoke
- Värintoistoindeksi CRI: 70
- Käyttölämpötila: -30 - +45 °C
- Suojausluokka: IP44 (roiskeveden kestävä)
- Käyttöikä: 35000 tuntia
- Materiaali: Alumiinirunko + karkaistu lasi
- Koko asennustelineen kanssa:
-- Leveys: 153 mm
-- Korkeus: 215 mm
-- Paksuus: 26 mm