Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Akkulaturi Genius PRO 25, Noco

Koodi: GENIUSPRO25 - EAN: 1210000619518



599 €

477,29 € (ALV 0%)

Tulostettu: 25.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Täysautomaattinen ja älykäs ammattimalli
- Toimii myös ylläpitolaturina ja virtalähteenä
- Yhteensopiva 6 V, 12 V ja 24 V järjestelmien kanssa

Noco Genius PRO sarjan 25 A laturi vaativaan ammattikäyttöön. Se soveltuu ajoneuvoille, työkoneille, marine käyttöön sekä niin sanotuille syväpurkuakuille tarjoten äärimmäisen nopeaa latausta! Genius PRO mallin älykkäät toiminnot havaitsevat automaattisesti sulfaation ja happokerrostumisen palauttaakseen akun menetetyn suorituskyvyn, mikä takaa moottorin tehokkaamman käynnistyksen ja pidentää akun käyttöikää!

Noco Genius PRO laturit on suunniteltu aktiiviseen ja kovaan ammattikäyttöön. Niiden täysautomaattinen ja älykäs toiminta tekevät niistä helppoja ja turvallisia käyttää. Genius PRO 25 mallin kanssa lataat lähes kaikentyyppiset akut uskomattomalla latausnopeudella, olipa kyseessä sitten 6 V, 12 V tai 24 V akut. Laturi on suunniteltu tavallisten autojen, työkoneiden ja veneiden lyijyakkujen lisäksi syväpurkaus-, geeli-, AGM-, litiumion- sekä huoltovapaita akkuja varten. Eikä tulvinutkaan akku tuota ongelmaa! Laite suoriutuu erinomaisesti myös pienempien akkujen latauksesta, sillä sen teho voidaan vähentää aina 5 A asti.

Toimitukseen kuuluu itse laitteen lisäksi järeät monisäikeiset 10 mm² kaapelit, joiden silikonipäällyste ja nylonsuojaus tekevät niistä äärimmäisen notkeat ja kestävät kaikissa olosuhteissa. Sulakkeella suojattujen 1,6 m kaapeleiden päässä on kunnolliset rengasliittimet, joihin tukevat ja hyvin virtaa johtavat hauenleukapuristimet voidaan kiinnittää. Mukana pakkauksessa on myös 3 m jatkokaapeli pikaliitoksin sekä EVA säilytyslaatikko laitteelle sekä tarvikkeille!

Tarkempaa latausta
Uusi integroitu lämpöanturi tarkkailee ja säätää latausjaksoa automaattisesti ympäristön lämpötilan vaihteluiden perusteella, mikä rajoittaa ali- tai ylilatauksen mahdollisuutta ja tarjoaa tarkemmin täyteen

ladatun akun. Automatiikka estää alilatauksen kylmällä säällä -20°C asti ja ylilataamisen kuumalla säällä +50°C asti.

Automaattinen tunnistus ja korjaus = parempi suorituskyky
Genius PRO 25 tunnistaa automaattisesti akun sulfaatio- ja happokerrostumisen. Jos sellaisia löytyy, laturi korjaa ja peruuttaa akulle aiheutuneet vauriot automaattisesti, pidentää sen käyttöikää ja tehostaen moottorin käynnistystä jatkossa.

Vakaa virtalähde
Noco Genius PRO 25 kaksoisjännitevirtalähde (12 V 25 A tai 24 V 12,5 A) ylläpitää jatkuvaa virransyöttöä ilman ei-toivottuja aaltoilua, kohinaa ja ohimeneviä piikkejä erilaisten ohjelmointien sekä diagnostisten testausten aikana.

Yhteensopivuudet:
- Kaiken tyyppiset lyijyakut
-- 6V, 12 V ja 24 V
-- Mm. geeliakut, huoltovapaat, syväpurkausakut ja kalsium akut
- AGM akut
-- 6V, 12 V ja 24 V
- Lithium
-- 6V, 12 V ja 24 V
-- Litium-rautafosfaattiakut = LiFeP04
-- BMS = battery management system
- Force mode
-- 6V, 12 V ja 24 V
-- Kuolleiden alle 1 V jännitteen akuille
- Virtalähde
-- 12 V ja 24 V
- Korjaus
-- 6V, 12 V ja 24 V
-- Vanhoille ja vaurioituneille akuille¨
-- Sulfaation ja happokerrostumisen palauttamiseen
- 5 A lataus
-- Pienten akkujen lataukseen ja akkujen huoltoon

Toimituksen sisältö:
- Noco Genius PRO 25 laturi
- 1,6 m latauskaapeli rengasliittimillä, sulakepesällä ja 35 A sulakkeella
- 3 m jatkokaapeli latausjohdolle
- Järeät latausjohtoihin kiinnitettävät hauenleukapuristimet
- 1,8 m ähköjohdot verkkovirtaan (EU, UK, NA ja AU)
- Noco EVA säilytyslaukku
- Käyttöohjeet

Ominaisuudet:
- Jännitteet: 6 V, 12 V ja 24 V
- Latausvirta 6 V ja 12 V: 25 A
- Latausvirta 24 V: 12,5 A
- Virrankulutus enintään: 375 W
- Kapasiteettialue 6 V ja 12 V: 1000 Ah

- Kapasiteettialue 24 V: 500 Ah
- Oikosulkusuoja: Kyllä
- Avoimen virtapiiri suoja: Kyllä
- Ylikuumenemissuoja: Kyllä
- Ylilataussuoja: Kyllä
- Kipinäsuojaus: Kyllä
- Käänteisen napaisuuden suoja: Kyllä
- Suojausluokka: IP20
- Laturin koko: 24 x 13 x 8 cm
- Paino: 1,22 kg