Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Led-lisävalo Ultinon Drive 2001R - Pyöreä | 18 cm | 10000 lm | Ref. 37,5, Philips

Koodi: 375-UD2001R - EAN: 8719018018526



140 €

111,55 € (ALV 0%)

Tulostettu: 20.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Järisyttävä valovoima ja kantavuus
- Valettu alumiininen asennustuki
- Kestävistä ja korkealaatuisista materiaalesta valmistettu

Philipsin Ultinon Drive 2001R LED-ajovalot parantavat turvallisuutta jokaisella ajomatkalla. Haastaviinkin olosuhteisiin sopiva valo auttaa havaitsemaan vaarat jopa 390 metrin päästä ja tuo ajoneuvoosi ripauksen tyyliä.

Philipsin Ultinon Drive 2001R antaa laajan ja pitkän jopa 390 metrin valokeilan. Mitä pidempi valokeila on sitä nopeammin näet mahdolliset vaarat edessäsi. Ajovalon viileänsävyinen 6500 K:n valo tuottaa päivänvalomaiset olosuhteet, parantaa kontrastia ja auttaa kuljettajaa keskittymään ajamiseen.

Philipsin Ultinon Drive LED-ajovalo on täysin yksiosainen ja valettu, jotta se kestää kovimmatkin olosuhteet. Muotoilu mahdollistaa erinomaisen lämmönhallinnan ja tasaisen suuren valotehon koko matkan ajan. IK07-luokituksen ansiosta se on iskunkestävä ja toimii virheettömästi niin tiellä kuin maastossa. Särkymätön polykarbonaattilasi kestää iskuja vaurioitumatta tai naarmuuntumatta. Lisävalon IP69K luokitus kestää kaikki sääolosuhteet ja erinomaisesti myös mitä tahansa painepesuria!

Tämä LED-ajovalo täyttää ECE-R149-standardit, ja sen kaukovalo- ja seisontavalotoiminnot on hyväksytty tieliikennekäyttöön. Ajovalot on testattu EMC R10 -standardin mukaisesti, mikä lisää turvallisuutta ja varmistaa yhteensopivuuden ajoneuvon sähköjärjestelmien kanssa. Valon mukana toimitetaan valmiiksi johdotettu 2-napainen DT2-liitin (uros/naaras). Se on suojattu ylijännitteeltä ja väärältä napaisuudelta, joten asennus on turvallista, nopeaa ja helppoa.

Ominaisuudet:
- Teoreettinen valoteho: 10000 lm

- Mitattu valoteho: 4200 lm
- Valon kantavuus: jopa 390 m
- Sopii 12 V ja 24 V järjestelmiin (9-30V DC)
- Valon värilämpötila: 6500 kelviniä
- Valokuvio: yhdistelmä
- Suojausluokka: IP68 ja IP69K
- Referenssiluku: 37,5
- Käyttölämpötila: -40 - +80 C
- Valmis DT2 liitin
- Leveys: 180 mm / 7"