Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Tiivisteainesarja, Elring

Koodi: EL447101 - EAN: 4041248548950



29,90 €

23,82 € (ALV 0%)

Tulostettu: 20.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Eri paksuudet mahdollistavat tarkkaan sovitetun tiivistysratkaisun
- Kestää korkeita lämpötiloja ja vaikeita käyttöolosuhteita
- Erinomainen öljyn-, jäähdytysnesteen- ja polttoaineenkestävyys

6 tiivistearkkia laadukkaista tiivistemateriaaleista eri käyttökohteisiin. Arkkeja on saatavilla 0,25–1,25 mm paksuisina, ja niiden koko on 210 x 300 mm. Soveltuu erinomaisesti moottorin, vaihteiston ja akselin tiivistämiseen.

Jähmeaine-tiivistesarja sopii kaikille tee-se-itse-henkisille ihmisille moottorin, vaihteiston ja akselin tiivistämiseen. Paketissa on mukana useista eri materiaaleista valmistettuja tiivistearkkeja, jotka kestävät öljyä, polttoainetta ja jäähdytysnesteitä.

Sisältö:
- 6 arkkia joiden pituus x leveys on: 210 x 300 mm
- Abil™ N (paksuudet: 0,25 mm, 0,50 mm, 0,75 mm ja 1,00 mm)
-- Materiaali: selluloosakuitu NBR-sidoksella
-- Käyttökohteet: kotelosuojukset, vaihteistot, venttiilikannet, öljypohjat, hydrauliset ja pneumaattiset laitteet sekä kemianteollisuuden laitteet
-- Maksimilämpötila: 120 °C
- EWP 207 (0,75 mm)
-- Materiaali: synteettiset orgaaniset kuidut NBR-sidoksella
-- Käyttökohteet: öljypohjat, venttiilikannet, vaihteistot ja kotelosuojukset
-- Maksimilämpötila: 200 °C
- FW 522 (1,25 mm)
-- Materiaali: aramidikuidut NBR-sidoksella, perforoitu metalliydin
-- Käyttökohteet: korkeita lämpötiloja vaativat sovellukset, kuten pakoputki ja pakosarja
-- Maksimilämpötila: 250 °C