Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Kylmävesipesuri LX-RP 1400 TST, Kränzle

Koodi: K616070 - EAN: 012314111309



3 690 €

2 940,24 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Kampiakselipumppu integroidulla vapaakiertoventtiilillä ja painekytkimellä
- Viivästetty Total-Stop-järjestelmä
- Integroitu letkukela 20 metrin korkeapaineletkulla

Kränzle LX-RP 1400 TST on suunniteltu tarjoamaan erinomaista vedenvirtausta tehokkaan kampiakselipumpun ansiosta. Viivästetty Total-Stop-järjestelmä pidentää laitteen käyttöikää ja vähentää energiankulutusta. Integroitu letkukela ja 20 metrin korkeapaineletku takaavat helppokäyttöisyyden.

Kränzle LX-RP 1400 TST on ensiluokkainen kylmävesipesuri, joka on suunniteltu vaativiin puhdistustehtäviin. Sen kampiakselipumppu integroidulla vapaakiertoventtiilillä ja painekytkimellä mahdollistaa jopa 1400 litran tuntivirtauksen, joka soveltuu erinomaisesti laajojen alueiden puhdistukseen ja pinttyneen lian poistamiseen.

Viivästetty Total-Stop-järjestelmä pysäyttää moottorin viiveellä, kun työskentely keskeytetään. Tämä ominaisuus vähentää tiivisteiden kulumista, parantaa laitteen kestävyyttä ja pienentää energiankulutusta.

Integroitu letkukela ja 20 metrin teräskudospaineletku helpottavat työskentelyä merkittävästi. Korkeapainepistooli suihkuputken pikakiinnityksellä mahdollistaa varusteiden nopean vaihdon ja paineensäätö takaa sopivan paineen jokaiseen puhdistustehtävään. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu painemittari sekä tukevat rakenteet varmistavat pitkäikäisen ja luotettavan käytön.

Ominaisuudet:
- Kränzle kampiakselipumppu integroidulla vapaakiertoventtiilillä ja painekytkimellä
- Täyspysäytysjärjestelmä viivästetyllä moottorin katkaisulla,
- Parantaa tiivisteiden käyttöikää ja vähentää virrankulutusta

- Käyttöpaineen säätömahdollisuus, mahdollistaa käyttöpaineenasettamisen mihin tahansa tehtävään sopivaksi
- Korkepainepistooli suihkuputken pikakiinnityksellä
- 7.5 m sähköjohto johtopidikkeessä
- Letkukela 20m teräskudospaineletkulla (DN8 | K443812)
- Työpaine, portaattomasti säädettävä 30-170 bar (3-17 MPa)
- Maks. sallittu ylipaine 190 bar (19 MPa)
- Veden virtaus 23.3 l/min (1400 l/h)
- Moottorin kierrosluku 1.400 r/min
- Sähköliitäntä 400 V, 14 A, 50 Hz
- Tehonotto / tehonanto 8,0 kW / 6,3 kW
- Paino ilman lisävarusteita 100 kg