Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Silmukkanostovyö 6000 kg, Haklift

Koodi: SNV602 - EAN: 7393347594527



49,90 €

39,76 € (ALV 0%)

Tulostettu: 26.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Kestävä kaksikerroksinen polyesterirakenne
- Vahvistetut silmukat parantavat käyttövarmuutta
- Useita nostotapoja eri kuormille ja työskentelytilanteisiin

Hakliftin silmukkanostovyö 6000 kg on luotettava nostoväline raskaampien kuormien käsittelyyn esimerkiksi rakennustyömailla, teollisuudessa, varastoissa ja konepajoissa. Se soveltuu monenlaisiin nostotilanteisiin ja on suunniteltu kestämään toistuvaa ammattikäyttöä. Kaksikerroksinen polyesterirakenne ja vahvistetut silmukat parantavat kestävyyttä ja käyttövarmuutta.

Hakliftin silmukkanostovyö 6000 kg on tarkoitettu raskaiden kuormien turvalliseen käsittelyyn esimerkiksi teollisuudessa, rakennustyömailla ja varastoissa. Samantyyppisiä nostovöitä käytetään myös konepajoissa sekä kaluston ja veneiden siirroissa, joissa tarvitaan joustava mutta kestävä nostoväline.

Nostovyö on valmistettu 100 % polyesteristä ja siinä on kaksikerroksinen kudottu rakenne, joka parantaa kulutuskestävyyttä ja käyttöikää. Materiaalin 2 % - 5 % joustavuus auttaa tasaamaan kuormitusta noston aikana, mikä tekee nostosta hallitumpaa verrattuna täysin jäykkiin nostovälineisiin.

Kavennetut ja vahvistetut silmukat on suunniteltu kestämään nostotilanteissa syntyvää rasitusta. DIN-EN 1492-1 -standardin mukainen värikoodaus helpottaa oikean kapasiteetin tunnistamista työmaalla tai varastossa.

Nostokapasiteetti riippuu käytetystä nostotavasta, joten sama vyö soveltuu useisiin erilaisiin nostotilanteisiin, kun kuormitus ja nostokulmat huomioidaan oikein.

Tekniset tiedot:
- Varmuuskerroin: 7:1

- Suoranosto: 6000 kg
- Silmukkanosto: 4800 kg
- U-muoto: 12000 kg
- U-muoto, 45°: 8400 kg
- U-muoto, 60°: 6000 kg
- Värikoodattu DIN-EN 1492-1 mukaisesti
- Joustavuus 2% - 5%
- Vyön leveys: 180 mm
- Kavennetut, vahvistetut silmukat
- Kulmasuojia käytettävä aina nostettaessa teräväreunaisia kappaleita
- ISO4878, BS3481