Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Kuumavesipesuri Therm-RP 1400, Kränzle

Koodi: K638610 - EAN: 012314008579



6 130 €

4 884,46 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Portaaton paineensäätö jopa 170 bariin
- 20 metrin teräskudospaineletku vakiona
- Digitaalinen käyttöpaneeli veden lämpötilan säätämiseen

Ammattilaisille suunniteltu kuumavesipesuri, joka yhdistää tehon, kestävyyden ja käyttäjäystävällisyyden. Säädettävä työpaine, digitaalinen lämpötilansäätö ja pitkä 20 metrin paineletku takaavat tehokkaan ja joustavan puhdistuksen eri käyttökohteissa.

Kränzle Therm-RP 1400 (QC) on suunniteltu kovaan käyttöön rakennustyömaille, teollisuuteen ja maatiloille, missä tarvitaan tehokasta ja luotettavaa kuumavesipesua. Laite on varustettu korkealaatuisella kampiakselipumpulla integroidulla tyhjennysventtiilillä ja painekytkimellä, QC-pikaliitännällä ja optisella liekinvalvonnalla, jotka takaavat pitkän käyttöiän ja turvallisuuden. Digitaalinen ohjauspaneeli mahdollistaa tarkan lämpötilan säädön, ja viivästetty moottorin katkaisu vähentää energiankulutusta ja pidentää tiivisteiden käyttöikää.

20 metrin teräskudospaineletku ja Starlet-korkeapainepistooli takaavat laajan työskentelyalueen ja tehokkaan pesutuloksen. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu suojakehys kestää kovaa käyttöä ja suojaa laitetta kolhuilta. Suuri 35 litran polttoainesäiliö mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot ilman jatkuvaa tankkausta.

Ominaisuudet:
- Kränzle kampiakselipumppu integroidulla tyhjennysventtiilillä ja painekytkimellä
- QC-pikaliitäntä
- Käyttöpaineen säätömahdollisuus
- Korkeapainepistooli suihkuputken pikakiinnityksellä
- Digitaalinen käyttöpaneeli veden lämpötilan säätämiseksi
- Täyspysäytysjärjestelmä viivästetyllä moottorin katkaisulla

- 7,5 m:n sähköjohto
- Ruostumaton suojakehys
- Työpaine: 70-170 bar (7-17 MPa)
- Maks. ylipaine: 190 bar (19 MPa)
- Sähköliitäntä: 400V / 3~ / 50 Hz / 14,3 A
- Moottorin kierrosluku: 1400 Rpm
- Veden virtaus: 1400 l/h
- Tehonotto: 8,0 kW / Tehonanto: 6,3 kW
- Mitat: 1050 x 800 x 1300 mm
- Paino: 228 kg
- Teräskudospaineletku: 20 m
- Starlet-korkeapainepistooli pikaliittimellä
- Rosterinen suihkuputki laakasuuttimella