Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Kuumavesipesuri Therm-RP 1400, Kränzle

Koodi: K638810 - EAN: 012314008593



6 270 €

4 996,02 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Portaaton paineensäätö 70-150 bar
- Digitaalinen käyttöpaneeli ja optinen liekinvalvonta
- 20 metrin teräskudospaineletku letkukelalla

Suorituskykyinen kuumavesipesuri, joka soveltuu erinomaisesti teollisuuteen, rakennustyömaille sekä maa- ja karjatalouteen. Laite on varustettu kampiakselipumpulla, quick coupling -pikaliitännällä ja digitaalisella käyttöpaneelilla, jotka takaavat tehokkuuden, turvallisuuden ja pitkän käyttöiän.

Kränzle Therm-RP 1600 Tr. (QC) on suunniteltu ammattikäyttöön, missä tarvitaan tehokasta ja luotettavaa kuumavesipesua. Sen kampiakselipumppu integroidulla tyhjennysventtiilillä ja painekytkimellä varmistaa tasaisen paineen ja pitkän käyttöiän. Quick coupling -pikaliitäntä helpottaa varusteiden vaihtamista ja digitaalinen käyttöpaneeli mahdollistaa tarkan lämpötilan säädön.

Pesuri tarjoaa portaaton paineensäätömahdollisuuden välillä 70-150 bar, mikä mahdollistaa monipuolisen käytön eri kohteissa. Optinen liekinvalvonta ja ylikuumenemissuoja tekevät laitteesta turvallisen käyttää. Lisäksi sen 20 metrin teräskudospaineletku letkukelalla takaa laajan toimintasäteen ja helpon käsiteltävyyden.

Laitteessa on tehokas lämmitysjärjestelmä, joka mahdollistaa kuuman veden käytön ja energiatehokkuuden. Täyspysäytysjärjestelmä viivästetyllä moottorin katkaisulla vähentää virrankulutusta ja pidentää tiivisteiden käyttöikää, mikä parantaa laitteen kestävyyttä pitkällä aikavälillä.

Ominaisuudet:
- Kränzle kampiakselipumppu integroidulla tyhjennysventtiilillä ja painekytkimellä
- Quick coupling -pikaliitäntä
- Käyttöpaineen säätömahdollisuus

- Korkeapainepistooli suihkuputken pikakiinnityksellä
- Digitaalinen käyttöpaneeli veden lämpötilan säätämiseksi
- Täyspysäytysjärjestelmä viivästetyllä moottorin katkaisulla
- 7,5 m:n sähköjohto
- Ruostumaton suojakehys
- Työpaine: 70-150 bar (7-15 MPa)
- Maks. ylipaine: 170 bar (17 MPa)
- Sähköliitäntä: 400V / 3~ / 50 Hz / 14,3 A
- Moottorin kierrosluku: 1400 Rpm
- Veden virtaus: 1600 l/h
- Tehonotto: 8,0 kW / Tehonanto: 6,3 kW
- Mitat: 1050 x 800 x 1300 mm
- Paino: 228 kg
- Teräskudospaineletku: 20 m
- Starlet-korkeapainepistooli pikaliittimellä
- Rosterinen suihkuputki laakasuuttimella