Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Suodatinsarja Swegon Casa / Ilto R5/R120, Vado

Koodi: 5300 - EAN: 6429811105300



39,90 €

31,79 € (ALV 0%)

Tulostettu: 26.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Korkea pölyn pidätyskyky
- Matala painehäviö
- Erinomainen mekaaninen kestävyys

Vado Filtersin suodatinsarja on suunniteltu erityisesti Swegon Casa ja Ilto R5-R120 -ilmanvaihtokoneisiin. Se suodattaa tehokkaasti pölyä, siitepölyä ja epämiellyttäviä hajuja, varmistaen puhtaan ja terveellisen sisäilman. Huolellisesti viimeistellyt suodattimet säilyttävät muotonsa ja toimintakykynsä koko käyttöikänsä ajan.

Vado Filtersin suodatinsarja on suunniteltu erityisesti Swegon Casa ja Ilto R5-R120 -ilmanvaihtokoneisiin, varmistaen tehokkaan suodatuksen ja puhtaan sisäilman. Suodattimien korkea pölyn pidätyskyky takaa, että ilmassa olevat epäpuhtaudet, kuten pöly, siitepöly ja epämiellyttävät hajut, eivät pääse sisäilmaan, mikä parantaa asumismukavuutta ja terveyttä.

Matala painehäviö mahdollistaa ilmanvaihtokoneen energiatehokkaan toiminnan, mikä voi johtaa säästöihin energiakustannuksissa. Erinomainen mekaaninen kestävyys varmistaa, että suodattimet säilyttävät muotonsa ja toimintakykynsä koko käyttöikänsä ajan, myös kosteissa olosuhteissa. Huolellinen viimeistely takaa suodattimien parhaan mahdollisen toiminnan, mikä tekee niistä luotettavan valinnan kotisi ilmanvaihtoon.

Suodattimet suositellaan vaihdettavan kahdesti vuodessa, esimerkiksi keväällä siitepölykauden alkaessa ja syksyllä ensimmäisten pakkasten alkaessa. Säännöllinen suodattimien vaihto varmistaa ilmanvaihtokoneen optimaalisen toiminnan ja puhtaan sisäilman.

Ominaisuudet:
- Yhteensopiva Swegon Casa ja Ilto R5-R120 -ilmanvaihtokoneiden kanssa
- Hienosuodatin ePM1 55% (F7): 241 x 532 x 24 mm (1 kpl)

- Hienosuodatin ePM1 55% (F7): 217 x 343 x 48 mm (1 kpl)
- Karkeasuodatin Coarse (G4): 215 x 345 mm (1 kpl)
- Korkea pölyn pidätyskyky
- Matala painehäviö
- Erinomainen mekaaninen kestävyys
- Säilyttää muotonsa vaihtoon saakka
- Suositeltu vaihtoväli: 2 kertaa vuodessa